LUMO HD Motorenöl SAE 15W-40

Descriere:

Ulei de motor multifunctional pentru un raport optim temperatura – viscozitate. Se remarca prin capaciatea excelenta de curatare si degresare si prin adaosuri de aditivi dispersanti si detergenti.

Specificaţii :

API –SF/CC

Valori nominale:

Densitate la 15^0C	kg/l	0,876	DIN 51 757
Vâscozitate/ 100^0C	mm^2/s	13,5	DIN 51 562
Punct de inflamabilitate o.T Cleveland	^{0}C	>210	DIN ISO 2592
Punct de curgere	^{0}C	<-25	DIN ISO 3016
Indice de neutralizare	KOH/g	<2,0mg	DIN 51 558

Mod de întrebuinţare:

Ulei de motor HD (Heavy Duty) multifunctional, pentru cerintele cele mai exigente, utilizabil pentru motoarele pe benzina si motorina.

DIVINOL ZWEITAKTÖL S
Descriere:

Ulei universal de motor in 2 timpi, de ultima generatie cu proprietati anticorozive si de curatare a motorului. Utilizabil pentru toate motoarele in 2 timpi, atit pentru cele cu sisteme de racire cu aer, cit si pentru cele cu sisteme de racire prin apa. Datorita unui pachet original de aditivi se garanteaza un amestec optim si uniform al uleiului cu carburantul. Folosirea unor combinatii speciale de uleiuri de baza duce la creşterea performanţei motorului.

Cerinte de realizare:
"ISO-L-EGD", API TC, GLOBAL GD, JASO FC, Piaggio SI si TISI

Valori nominale:

Culoare		rosu	DIN 51 578
Densitate la 15^0C	kg/m^3	870	DIN 51 757
Vâscozitate/ 40^0C	mm^2/s	50	DIN 51 562
Punct de aprindere	^{0}C	100	DIN ISO 2592
Pourpoint	^{0}C	<-20	DIN ISO 3016

Aplicatii:

Potrivit pentru drujbe, aparate de taiat iarba in 2 timpi, motociclete s.a.m.d. - raport de amestec pina la 1:50 (a se respecta instructiunile producatorului de motor)

Zeller+Gmelin
Mineralöle · Druckfarben · Chemie

ZERTIFIZIERTES DIN EN ISO 9001 QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM