DIVINOL MULTILIGHT 10W-40

Descriere:
DIVINOL MULTILIGHT 10W-40 este un ulei modern, parţial sintetic, care reduce depunerile de sedimente şi murdărie datorită conţinutului său de uleiuri hidrocracate. Prin componentele sale alcaline garantează o excelentă protecţie anticorozivă. Noua formulă reduce consumul de carburant şi ulei. Un ulei multifuncţional ce poate fi folosit pe întreaga perioadă a anului.

API SL/CF-4	Mercedes-Benz 229.1	Porsche GL
ACEA A3-98/B3-98	VW 500.00+505.00(01/97)	BMW Special Oil

Valori nominale:

Densitate la 15^0C	kg/m^3	880	DIN 51 757
Vâscozitate/ 40^0C	mm^2/s	95,5	DIN 51 562
Vâscozitate/ 100^0C	mm^2/s	13,05	DIN 51 562
Vâscozitate aparenta CCS/-25^0C	mm^2/s	6880	ASTMD 5293-04
Indice de vâscozitate		150	DIN ISO 2909
Punct de inflamabilitate COC	^{0}C	218	DIN ISO 2592
Punct de curgere	^{0}C	-33	DIN ISO 3016
Cenuşă sulfat	%	1,4	DIN 51 575

Aplicatii:

Ulei de motor multifuncţional pentru toate motoarele pe benzină, motorină, inclusiv turbodiesel.

Divinol®

by Zeller+Gmelin

Zeller+Gmelin

ZERTIFIZIERTES

DIN EN ISO 9001