DIVINOL MULTILIGHT FO SAE 5W-30

Descriere:

DIVINOL MULTILIGHT FO SAE 5W-30 este un ulei de motor sintetic modern pentru cele mai moderne motoare de automobile- Otto si Diesel. Uleiul conventioanl si neconventional de baza prevazut cu un aditiv modern garantand o temperatura optima a vascozitatii si asigura o excelenta protectie impotriva uzurii, depunerii si coroziunii. Economiseste combustibil datorita vascozitatii reduse, reduce consumul de ulei si garanteaza o viata mai lunga a motorului.

Specificatii:

API SL/SH-EC, ACEA A1-98/B1-98
FORD WSS-M2C-913-A, FORD WSS-M2C-913-B, FORD WSS-M2C-912-A1

Valori nominale:

Densitate/15^{0}C	**kg/m^3**	**885**	**DIN 51757**
Vascozitate/40^{0}C	**mm^2/s**	**54**	**DIN 51562**
Vascozitate/100^{0}C	**mm^2/s**	**10.4**	**DIN 51562**
Cenusa	**g/100g**	**0.9**	**DIN 51575**
Index de vascozitate	**VI**	**188**	
Punct de aprindere	**^{0}C**	**222**	**DIN ISO 2592**
Punct de picurare	**^{0}C**	**-48**	**DIN ISO 3016**

Aplicatii:

DIVINOL MULTILIGHT FO SAE 5W-30 este un ulei de motor pentru toate motoarele Otto si Diesel inclusiv motorele turbo, special pentru cele mai noi motoare FORD (consultati instructiunile producatorului pentru fiecare caz in parte).