DIVINOL SPEZIAL 2000 HD SAE 10W

Descriere:

DIVINOL SPEZIAL 2000 HD SAE 10W este un ulei de motor monograd. Confera o protecţie excelentă împotriva depunerii de sedimente şi uzurii. Asigura o lubrifiere perfecta chiar si in cele mai severe conditii de lucru. Este un ulei cu o ridicata rezistenta de imbatrinire.

Specificatii:

API SG/CF-4	Mercedes-Benz 228.0	MAN 270
CCMC G4/D4/PD2	Caterpillar TO-2	FORD SSM-2-C-9001 AA

Valori nominale:

Densitate la 15^0C	kg/m^3	886	DIN 51 757
Vâscozitate/ 40^0C	mm^2/s	46,0	DIN 51 562
Vâscozitate/ 100^0C	mm^2/s	9,2	DIN 51 562
Indice de vâscozitate	VI	+100	DIN ISO 2909
Punct de inflamabilitate	^{0}C	> 220	DIN ISO 2592
Punct de curgere	^{0}C	< -20	DIN ISO 3016

Mod de întrebuinţare:

Ulei de motor monograd HD pentru toate motoarele pe benzină şi diesel, inclusiv cele turbodiesel.

DIVINOL SPEZIAL 2000 HD SAE 20W-20

Descriere:

DIVINOL SPEZIAL 2000 HD SAE 20W-20 este un ulei de motor monograd. Confera o protecţie excelentă împotriva depunerii de sedimente şi uzurii. Asigura o lubrifiere perfecta chiar si in cele mai severe conditii de lucru. Este un ulei cu o ridicata rezistenta de imbatrinire.

Specificatii:

API SG/CF-4	Mercedes-Benz 228.0	MAN 270
CCMC G4/D4/PD2	Caterpillar TO-2	FORD SSM-2-C-9001 AA

Valori nominale:

Densitate la 15^0C	kg/m^3	886	DIN 51 757
Vâscozitate/ 40^0C	mm^2/s	46,0	DIN 51 562
Vâscozitate/ 100^0C	mm^2/s	9,2	DIN 51 562
Indice de vâscozitate	VI	+100	DIN ISO 2909
Punct de inflamabilitate	^{0}C	> 220	DIN ISO 2592
Punct de curgere	^{0}C	< -20	DIN ISO 3016

Mod de întrebuinţare:

Ulei de motor monograd HD pentru toate motoarele pe benzină şi diesel, inclusiv cele turbodiesel.
Amestecul uleiului de baza cu aditivi moderni garanteaza protectie impotriva coroziunii si a depunerii de reziduuri.

DIVINOL SPEZIAL 2000 HD SAE 30

Zeller+Gmelin
ZERTIFIZIERTES DIN EN ISO 9001

Descriere:

DIVINOL SPEZIAL 2000 HD SAE 30 este un ulei de motor monograd. Confera o protecţie excelentă împotriva depunerii de sedimente şi uzurii. Asigura o lubrifiere perfecta chiar si in cele mai severe conditii de lucru. Este un ulei cu o ridicata rezistenta de imbatrinire.

Specificatii:

API SG/CF-4	Mercedes-Benz 228.0	MAN 270	MTU-Spez.
CCMC G4/D4/PD2	FORD SSM-2-C-9001 AA	Caterpillar TO-2	

Valori nominale:

Densitate la 15^0C	kg/m^3	882	DIN 51 757
Vâscozitate/ 40^0C	mm^2/s	100	DIN 51 562
Vâscozitate/ 100^0C	mm^2/s	11	DIN 51 562
Indice de vâscozitate	VI	+100	DIN ISO 2909
Punct de inflamabilitate	^{0}C	> 220	DIN ISO 2592
Punct de curgere	^{0}C	< -20	DIN ISO 3016

Mod de întrebuinţare:

Ulei de motor monograd HD pentru toate motoarele pe benzină şi diesel, inclusiv cele turbodiesel.

DIVINOL SPEZIAL 2000 HD SAE 30

Descriere:

DIVINOL SPEZIAL 2000 HD SAE 30 este un ulei de motor monograd. Confera o protecţie

excelentă împotriva depunerii de sedimente şi uzurii. Asigura o lubrifiere perfecta chiar si in cele mai severe conditii de lucru. Este un ulei cu o ridicata rezistenta de imbatrinire.

Specificatii:

API SG/CF-4	Mercedes-Benz 228.0	MAN 270	MTU-Spez.
CCMC G4/D4/PD2	FORD SSM-2-C-9001 AA	Caterpillar TO-2	

Valori nominale:

Densitate la 15^0C	kg/m^3	882	DIN 51 757
Vâscozitate/ 40^0C	mm^2/s	100	DIN 51 562
Vâscozitate/ 100^0C	mm^2/s	11	DIN 51 562
Indice de vâscozitate	VI	+100	DIN ISO 2909
Punct de inflamabilitate	^{0}C	> 220	DIN ISO 2592
Punct de curgere	^{0}C	< -20	DIN ISO 3016

Mod de întrebuinţare:

Ulei de motor monograd HD pentru toate motoarele pe benzină şi diesel, inclusiv cele turbodiesel.

DIVINOL SPEZIAL 2000 HD SAE 40

Descriere:

DIVINOL SPEZIAL 2000 HD SAE 40 este un ulei de motor monograd. Confera o protecţie excelentă împotriva depunerii de sedimente şi uzurii. Asigura o lubrifiere perfecta chiar

si in cele mai severe conditii de lucru. Este un ulei cu o ridicata rezistenta de imbatrinire.

Specificatii:

API SG/CF-4	Mercedes-Benz 228.0	MAN 270
CCMC G4/D4/PD2	Caterpillar TO-2	FORD SSM-2-C-9001 AA

Valori nominale:

Densitate la 15^0C	kg/m^3	890	DIN 51 757
Vâscozitate/ 100^0C	mm^2/s	14,4	DIN 51 562
Indice de vâscozitate	VI	+100	DIN ISO 2909
Punct de inflamabilitate	^{0}C	> 220	DIN ISO 2592
Punct de curgere	^{0}C	< -20	DIN ISO 3016

Mod de întrebuinţare:

Ulei de motor monograd HD pentru toate motoarele pe benzină şi diesel, inclusiv cele turbodiesel. Amestecul uleiului de baza cu aditivi moderni garanteaza protectie impotriva coroziunii si a depunerii de reziduuri.

DIVINOL SPEZIAL 2000 HD SAE 50

Descriere:

DIVINOL SPEZIAL 2000 HD SAE 50 este un ulei de motor monograd. Confera o protecţie excelentă împotriva depunerii de sedimente şi uzurii. Asigura o lubrifiere perfecta chiar si in cele mai severe conditii de lucru. Este un ulei cu o ridicata rezistenta de imbatrinire.

Specificatii:

API SG/CF-4	Mercedes-Benz 228.0	MAN 270
CCMC G4/D4/PD2	Caterpillar TO-2	FORD SSM-2-C-9001 AA

Zeller+Gmelin
ZERTIFIZIERTES DIN EN ISO 9001

Valori nominale:

Densitate la 15^{0}C	kg/m^3	895	DIN 51 757
Vâscozitate/ 50^{0}C	mm^2/s	114	DIN 51 562
Vâscozitate/ 100^{0}C	mm^2/s	19,1	DIN 51 562
Indice de vâscozitate	VI	+93	DIN ISO 2909
Punct de inflamabilitate	^{0}C	> 230	DIN ISO 2592
Punct de curgere	^{0}C	< -20	DIN ISO 3016

Mod de întrebuinţare:

Ulei de motor monograd HD este recomandat pentru motoarele diesel si pe benzina de autocamioane puternic solicitate (autocamioane in constructii, omnibuze) care sunt expuse în permanenţă influenţei noroiului, nisipului, caniculei şi frigului).