DIVINOL SUPER TURBO 20W-50

Descriere:

DIVINOL SUPER TURBO 20W-50 este un ulei de motor multifuncţional de înaltă performanţă, utilizabil pe întreaga perioadă a anului. Formula optimă de aditivi garantează o lubrifiere perfectă chiar şi în cele mai dificile condiţii de operare.

API SJ/CG-4	Mercedes-Benz 228.1/229.1	FORD-Spez
ACEA A3-98/B3-98/E2-98	VW 501.01+505.00(01/97)	Opel-(GM)Spec
Caterpillar TO-2	MAN 271	VOLVO VDS

Valori nominale:

Densitate la 15^{0}C	kg/m^3	889	DIN 51 757
Vâscozitate/ 40^{0}C	mm^2/s	165	DIN 51 562
Vâscozitate/ 100^{0}C	mm^2/s	18,09	DIN 51 562
Vâscozitate aparenta CCS/-15^{0}C	mm^2/s	7000	ASTMD 5293-04
Indice de vâscozitate		129	DIN ISO 2909
Punct de inflamabilitate	^{0}C	230	DIN ISO 2592
Punct de curgere	^{0}C	-27	DIN ISO 3016

Aplicatii:

Ulei de motor multifuncţional pentru motoarele pe benzină şi diesel cu sau fără turbo. In special pentru motoarele pe motorina suprasolicitate si de mare turatie specifice maşinilor autocomerciale (autobuze, autoutilitare şi maşini grele folosite în construcţii) care sunt expuse în permanenţă influenţei noroiului, nisipului, caniculei şi frigului); in masura in care nu sunt recomandate alte uleiuri. (neaparat a se respecta recomandarile producatorilor).