1. **DIVINOL SYNTHOLIGHT O2/ OW/30**

**VW Longlife**

**Descriere:**
Este un ulei sintetic Longlife conceput pe baza unei tehnologii moderne.
**DIVINOL SYNTHOLIGHT O2/ OW/30** este un ulei de motor de generatia a doua Longlife care indeplineste cerintele cele mai exigente ale intervalelor prelungite de schimb al uleiului conform normelor **VW 503.00** ( motoare pe benzina) si **506.00, 506.01** ( motoare pe motorina).
In trecut, aceste cerinte nu puteau fi acoperite decat cu 2 produse diferite !

Produsul confera o lubrifiere optima in conditiile prelungirii intervalelor de intretinere. Gradul de viscozitate redus face posibila reducerea semnificativa a consumului de carburant si contribuie la protejarea mediului inconjurator prin reducerea emisiilor de carburanti.

**Specificaţii :**

VW 503.00+506.01+506.00

**Valori nominale:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Densitate la $15^0$C | kg/$m^3$ | 844 | DIN 51 757 |
| Vâscozitate/ $40^0$C | $mm^2/s$ | 55 | DIN 51 562 |
| Vâscozitate/ $100^0$C | $mm^2/s$ | 10 | DIN 51 562 |
| Indice de vâscozitate | | > 170 | DIN ISO 2909 |
| Punct de inflamabilitate | $^0$C | > 200 | DIN ISO 2592 |
| Punct de curgere | $^0$C | < - 40 | DIN ISO 3016 |

**Aplicatii:**
Ulei de motor performant, complet sintetic, recomandat in special pentru motoarele pe benzină şi motorină ale concernului VW dotate cu sisteme WIV. Permite prelungirea intervalului de schimbare a uleiului la motoarele pe benzina (VW-503.00) si la motoarele pe motorina (VW 506.00+506.01) (in functie de instructiuniile de exploatare)

Nu este permisa utilizarea uleiului la autoturismele Audi si VW care nu sunt dotate cu Sisteme WIV.
De asemenea nu se permite utilizarea uleiului la masini care cer un ulei de motor conform normei VW 503.01