1.

DIVINOL SYNTHOLIGHT OW-40

Descriere:

Ulei de motor integral sintetic, de cea mai înaltă performanţă, ce prezintă clare proprietăţi de reducere a consumului de carburant (de pînă la 2,7% conform API EC II) pentru motoarele cele mai pretenţioase pe bază de benzină sau motorină. Gradul său unic de vîscozitate asigură o lubrifiere perfectă chiar şi în condiţii extreme de funcţionare şi trafic. Datorită folosirii celor mai bune uleiuri sintetice ce intră in compoziţia sa, acest nou produs DIVINOL prezintă o stabilitate termică excelentă şi o rezistenţă excepţională împotriva uzurii şi oxidării.

Specificaţii :

API SL/CF	Mercedes-Benz 229.1	Porsche
ACEA A3-98/B3-98/B4-98	VW 502.00+505.00(01/97)	BMW-Longlife 01

Valori nominale:

Densitate la 15^0C	kg/m^3	850	DIN 51 757
Vâscozitate/ 40^0C	mm^2/s	77	DIN 51 562
Vâscozitate/ 100^0C	mm^2/s	13,5	DIN 51 562
Indice de vâscozitate		170	DIN ISO 2909
Punct de inflamabilitate	^{0}C	240	DIN ISO 2592
Punct de curgere	^{0}C	-50	DIN ISO 3016

Aplicatii:

Ulei de motor performant , complet sintetic, utilizabil pentru motoarele pe benzină şi motorină cu sau fara turbo, de exemplu pentru autoturisme, microbuzuri si furgonete.. Utilizarea sa duce la o substantiala reducere a consumului de carburant pe distante mici si pentru un trafic intens de tip Stop-and-go.