DIVINOL SYNTHOLIGHT 5W-40
Descriere:

DIVINOL SYNTHOLIGHT 5W-40 este un ulei de motor performant, integral sintetic, pentru cele mai exigente cerinţe. Prin conţinutul său şi prin pachetul de aditivi speciali asigură o protecţie excelentă împotriva depunerii de sedimente, coroziunii. Reduce substantial consumul de carburant prin diminuarea pierderilor prin frecare şi garantează o uzura minima, proprietati excelente de pornire la rece si o stabilitate sigura impotriva oxidarii.

Specificatii:

API SL/CF	VW 502.00+505.00 (01/97)	Mercedes-Benz 229.1
ACEA A3, B3, B4-98	BMW Longlife 98	Porsche

Valori nominale:

Densitate la 15^{0}C	kg/m^3	855	DIN 51 757
Vâscozitate/ 40^{0}C	mm^2/s	86	DIN 51 562
Vâscozitate/ 100^{0}C	mm^2/s	13,88	DIN 51 562
Vâscozitate aparenta CCS/-30^{0}C	mm^2/s	5320	ASTMD 5293-04
Indice de vâscozitate		164	DIN ISO 2909
Punct de inflamabilitate	^{0}C	> 224	DIN ISO 2592
Punct de curgere	^{0}C	<- 36	DIN ISO 3016
Volatilitate Noack	%	8,5	

Aplicatii:

Ulei de motor de înaltă tehnologie, special conceput pentru toate motoarele pe benzină şi diesel, inclusiv cele turbodiesel.