1.

**DIVINOL SYNTHOLIGHT 5W-50**

## Descriere:

Asigura o mai mare performanta prin frecarea diminuata a motorului, protectie impotriva formarii sedimentelor si depunerii reziduurilor. Garanteaza o lubrifiere optima prin pornirea la rece, rezistă la temperaturi extreme, protejeaza impotriva uzurii in conditii de canicula si frig, reduce consumul de combustibil. Prezinta o presiune optima a uleiului la toate turatiile.

## Specificaţii:

| | | |
|---|---|---|
| API SJ/CF | VW 502.00+505.00 (01/97) | Mercedes-Benz 229.1 |
| ACEA A3-98/B3-98 | BMW Longlife-Oil | Porsche GL |

## Valori nominale:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Densitate la $15^0$C | kg/$m^3$ | 855 | DIN 51 757 |
| Vâscozitate/ $40^0$C | $mm^2/s$ | 134 | DIN 51 562 |
| Vâscozitate/ $100^0$C | $mm^2/s$ | 19,10 | DIN 51 562 |
| Indice de vâscozitate | | 164 | DIN ISO 2909 |
| Punct de inflamabilitate | $^0$C | > 190 | DIN ISO 2592 |
| Punct de curgere | $^0$C | < - 35 | DIN ISO 3016 |

**Aplicatii:**

Ulei de motor, integral sintetic, de înaltă performanţă, special conceput pentru motoarele de mare turatie pe benzină şi motorină, inclusiv turbodiesel.