DIVINOL SYNTHOLIGHT TT OW/30

Descriere:

DIVINOL SYNTHOLIGHT TT OW/30 este un ulei de motor modern sintetic de calitate superioara pentru utilizari pe intreaga perioada a anului. Uleiurile de baza din compozitia sa precum si pachetul de aditivi speciali garanteaza un ulei de motor cu un grad de vascozitate joasa, care impiedica formarea depunerilor, reduce pierderile prin frecare a motorului si asigura o protectie optima impotriva uzurii. Datorita calitatilor sale multiple se obtine o reducere a consumului de carburant si o prelungire a duratei de viata a motorului.

Specificaţii :

API SJ/ CF	MB 229.1/MB 229.3
ACEA A3-98/B3-98/B4-98	VW 502.00/505.00
	VW/Audi 503.01 BMW Longlife

Valori nominale:

Densitate la 15^0C	kg/m^3	855	DIN 51 757
Vâscozitate/ 40^0C	mm^2/s	65	DIN 51 562
Vâscozitate/ 100^0C	mm^2/s	11,8	DIN 51 562
Indice de vâscozitate		180	DIN ISO 2909
Punct de inflamabilitate	^{0}C	206	DIN ISO 2592
Punct de curgere	^{0}C	- 57	DIN ISO 3016