DIVINOL TURBO 15W-40

Descriere:

DIVINOL TURBO 15W-40 este un ulei multigrad HD (Heavy Duty), de înaltă calitate, ce poate fi folosit pe perioada întregului an. Pachetul special de aditivi din compoziţia sa garantează lubrifierea optima în toate condiţiile de funcţionare.

API SJ/, CG-4	Mercedes-Benz 228.1/229.1	FORD-Spez
ACEA A3-98/B3-98/E3-98	VW 501.01+505.00(01/97)	IVECO
Allison C-4, Caterpillar TO-2	MAN 271, Volvo VDS	SCANIA

Valori nominale:

Densitate la 15^{0}C	kg/m^3	880	DIN 51 757
Vâscozitate/ 40^{0}C	mm^2/s	106	DIN 51 562
Vâscozitate/ 100^{0}C	mm^2/s	12,94	DIN 51 562
Vâscozitate aparenta CCS/-20^{0}C	mm^2/s	5590	ASTMD 5293-04
Indice de vâscozitate		142	DIN ISO 2909
Punct de inflamabilitate	^{0}C	>222	DIN ISO 2592
Punct de curgere	^{0}C	<-30	DIN ISO 3016

Aplicatii:

Ulei de motor, multigrad HD pentru toate motoarele pe benzină şi diesel inclusiv, cele turbodiesel.