DIVINOL MULTIMAX CARGO 10W-40

Descriere:

DIVINOL MULTIMAX CARGO 10W-40 este un ulei UHPD (Ultra High Performance Diesel) de ultima generatie pentru motoarele diesel ale autoutilitarelor, care se remarca printr-un foarte bun raport vascozitate/temperatura. **DIVINOL MULTIMAX CARGO 10W-40** (datorita pachetului optim de aditivi) poate duce la o reducere a consumului de carburant de pana la 3 %, confera o protectie maxima impotriva uzurii si are un comportament excelent la temperaturi extreme.

Nu este permisa utilizarea in motoare pe benzina!

Specificatii:

API CF	ACEA E3/E4	MAN M 3277

Mercedes-Benz 228.5

Valori nominale:

Densitate/15^{0}C	kg/m^3	860	DIN 51 757
Vâscozitate/40^{0}C	mm^2/s	91,6	DIN 51 562
Vâscozitate/100^{0}C	mm^2/s	14,4	DIN 51 562
Indice de vâscozitate	VI	162	DIN 51 562
Punct de inflamabilitate	^{0}C	>220	DIN ISO 2592
Punct de curgere	^{0}C	- 42	DIN ISO 3016

Aplicatii:

DIVINOL MULTIMAX CARGO 10W-40 este conceput special pentru motoarele diesel EURO II si EURO III ale autoutlitarelor si permite intervale prelungite de schimb ale uleiului.

DIVINOL MULTIMAX CARGO 10W-40 poate fi de asemenea utilizat in motoarele care folosesc bio diesel.