DIVINOL MULTIMAX HD C 3 15W-40

Descriere:

DIVINOL MULTIMAX HD C 3 15W-40 este un ulei de motor modern SHPD (Super-High-Performance-Diesel-Oil), multigrad, care poate fi folosit pentru întreg parcul de maşini. Proprietăţile sale excelente de curăţare asigură intervale de schimb al uleiului de pînă la 45.000 km. (conform recomandărilor producătorului). Aplicabilitatea sa universală pe toată durata anului simplifică depozitarea lui în parcul de maşini mixt.

API SJ/CG-4	Mercedes-Benz 228.1 şi 229.1	Caterpillar To-2
ACEA E3-98/B3-98/A3-98	VW-Norm 501.01/505.00(01/97)	Allison C-4
Ford, Scania	MAN 271	VOLVO VDS

Valori nominale:

Densitate la 15^0C	kg/m^3	880	DIN 51 757
Vâscozitate/ 40^0C	mm^2/s	106,1	DIN 51 562
Vâscozitate/ 100^0C	mm^2/s	14,40	DIN 51 562
Indice de vâscozitate		142	DIN ISO 2909
Punct de inflamabilitate	^{0}C	>200	DIN ISO 2592
Punct de curgere	^{0}C	< -24	DIN ISO 3016
TBN (Total Base Number)	mg KOH/g	11,3	DIN ISO 3771

Aplicatii:

Ulei de motor SHPD utilizat pentru motoarele suprasolicitate, de mare turatie turbodiesel specifice maşinilor autocomerciale (autobuze, autoutilitare şi maşini grele folosite în construcţii) care sunt expuse în permanenţă influenţei noroiului, nisipului, canicului şi frigului). Întrebuinţat la motoare pe benzină şi motorină cu sau fără turbo.