DIVINOL MULTIMAX HIGH TECH 15W-40

Descriere:
DIVINOL MULTIMAX HIGH TECH 15W-40 este un ulei de motor SHPD, multigrad special conceput pentru motoare cu emisie scazuta ce folosesc motorina Diesel cu, concentratie mica de sulf (<0,05%) si motoare ce functioneaza in conditii extrme. Poate fi folosit si la motoarele Otto. Datorita continutului mare de aditivi acest ulei de motor se preteaza la intervale mari de schimbare.

Specificatii:
Nivel de performanta:
API CI-4/SL ACEA A3/B3/B4/E3/E5
IVECO SHPD, Renault RD, Mercedes-Benz 229.1/228.3, MAN M 3275, Volvo VDS-3, John-Deere JDQ78A, DAF, MTU Type2, SCANIA.

Valori nominale:

Densitate/15^{0}C	**kg/m^3**	**886**	**DIN 51757**
Vascozitate/40^{0}C	**mm^2/s**	**104**	**DIN 51562**
Vascozitate/100^{0}C	**mm^2/s**	**14**	**DIN 51562**
Cenusa, sulfat	**g/100g**	**1,4**	**DIN 51575**
Index de vascozitate	**VI**	**130**	
Total numar baza	**mg KOH/g**	**11**	**DIN ISO 3771**
Punct de aprindere	**^{0}C**	**>200**	**DIN ISO 2592**
Punct de picurare	**^{0}C**	**>-25**	**DIN ISO 3016**

Aplicatii:
DIVINOL MULTIMAX HIGH TECH 15W-40 este un ulei de motor de inalta performanta pentru folosirea nesezoniera chiar si in conditii extreme. Poate fi folosit si la motoarele Otto.