DIVINOL MULTIMAX SYNTH 10W-40

Descriere:

DIVINOL MULTIMAX SYNTH 10W-40 este un ulei USHPD, multifuncţional, semisintetic, special conceput pentru autoutilitarele care opereaza in cele mai dificile conditii. Gradul scazut de vascozitate garanteaza pe intreaga perioada a anului o buna pornire la rece si o lubrifiere rapida a motorului. Conţinutul ridicat de aditivi detergenti si dispersanti previne formarea de borepolishing.

Reduce consumul de carburant cu pana la 5 % (in functie de conditiile de utilizare)
Prezintă o excelentă protecţie anticorozivă datorată rezervelor alcaline si impotriva imbatranirii.
Nu este permisa utilizarea la motoarele pe benzina!

API CF	MB 228.5, 229.1	Scania LDF-OIL	DAF XF
ACEA E3, E4, E5	MAN M 3277	VOLVO VDS-II	MTU TYP 3

Valori nominale:

Densitate la 15^0C	kg/m^3	865	DIN 51 757
Vâscozitate/ 40^0C	mm^2/s	91	DIN 51 562
Vâscozitate/ 100^0C	mm^2/s	14,40	DIN 51 562
Indice de vâscozitate		155	DIN ISO 2909
Punct de inflamabilitate	^{0}C	>210	DIN ISO 2592
Punct de curgere	^{0}C	< - 25	DIN ISO 3016
Cenuşă	g/100g	1,9	DIN 51 757

Aplicatii:

Ulei de motor USHPD, sintetic, multifuncţional pentru motoarele diesel ale autoutilitarelor cu sau fara turbo. DIVINOL MULTIMAX SYNTH este special conceput pentru motoarele EURO II ce permit intervale maxime de schimb al uleiului de pînă la 90.000km (în funcţie de instrucţiunile producătorilor)