DIVINOL MULTIMAX TOP 15W-40

Descriere:

DIVINOL MULTIMAX TOP 15W-40 este un ulei de motor SHPD (Super-High-Performance-Diesel-Oil), multigrad, special conceput pentru motoarele cu un grad de poluare redus. Poate fi deasemeni, utilizat şi pentru motoarele pe benzină. Conţinutul ridicat de aditivi garantează valori de frecare foarte mici, o durată maximă de viaţă a motorului şi funcţionarea în perfectă stare a acestuia chiar şi în condiţiile cele mai grele de operare.

- Previne formarea reziduriilor şi sedimentelor
- Asigură protecţie anticorozivă datorită rezervelor alcaline
- Protecţie optimă împotriva uzurii la solicitări extreme

Indicatie: a nu se utiliza la motoarele pe motorina in 2 timpi Detroit GM Allison, pentru a evita formarea masiva de depuneri si aparitia rateurilor la motor.

API SJ/CH-4	Mercedes-Benz 228.3		DAF
ACEA A3-98/B3/E3/E5	MAN M 3275		MTU Type 2
Renault, Scania	Volvo VDS-2		IVECO
Valori nominale:			
Densitate la 15^0C	kg/m^3	886	DIN 51 757
Vâscozitate/ 40^0C	mm^2/s	110	DIN 51 562
Vâscozitate/ 100^0C	mm^2/s	14	DIN 51 562
Indice de vâscozitate		129	DIN ISO 2909
Punct de inflamabilitate	^{0}C	206	DIN ISO 2592
Punct de curgere	^{0}C	- 27	DIN ISO 3016
Cenuşă	g/100g	1,5	DIN 51 757
TBN (Total Base Number)	mg KOH/g	11	DIN ISO 3771

Aplicatii:

Ulei de motor SHPD, utilizabil pe perioada întregului an, în special, în parcurile mixte de maşini, pentru motoare pe benzină şi motorină cu grad redus de poluare. Potrivit pentru intervale lungi de schimb al uleiului de pînă la 60.000 Km (depinde de recomandarea producătorului).