1. **DIVINOL MULTIMAX USHPD SAE 5W-30**

Descriere:

Uleiul **DIVINOL MULTIMAX USHPD SAE 5W-30** este un ulei modern cu proprietati performante de protectie pentru cele mai noi motoare diesel de autocamioane. Uleiul, conceput special pentru motoare nepoluante EURO 3 si EURO 4 duce la o economisire evidenta de combustibil si prin aceasta la conditii avantajoase ale economiei intreprinderii.

- Folosirea scazuta de ulei prin pierderi reduse de evaporare
- Pentru un interval de schimb al uleiului de pina la 100.000 Km (dupa fiecare instructie de fabricatie)

Specificatii:

ACEA E4-98 Mercedes-Benz 228.5 VOLVO VDS-2 IVECO SHPD
API CF MAN 3277 DAF Long Drain SCANIA LD+

Valori nominale:

Densitate la 15^0C	kg/m^3	880	DIN 51 757
Vâscozitate/ 40^0C	mm^2/s	69	DIN 51 562
Vâscozitate/ 100^0C	mm^2/s	12	DIN 51 562
Indice de vâscozitate	VI	173	DIN ISO 2909
Punct de inflamabilitate	^{0}C	230	DIN ISO 2592
Punct de curgere	^{0}C	- 33	DIN ISO 3016
Sulfatare	g/100g	2,0	DIN 51 757

Aplicatii:

DIVINOL MULTIMAX USHPD SAE 5W-30 este recomandat pentru motoare diesel de autocamioane puternic solicitate cu si fara turbo si catalizatori conform respectarii de la caz la caz a indicatiilor de fabricatie pentru periode lungi de schimbare a uleiului. Este potrivit**,** deasemenea pentru motoare cu carburant diesel sarac in sulf (< 0.05%)

2.