DIVINOL SPEZIAL 2000 HD SAE 30

Descriere:

DIVINOL SPEZIAL 2000 HD SAE 30 este un ulei de motor monograd. Confera o protecţie excelentă împotriva depunerii de sedimente şi uzurii. Asigura o lubrifiere perfecta chiar si in cele mai severe conditii de lucru. Este un ulei cu o ridicata rezistenta de imbatrinire.

Specificatii:

API SG/CF-4	Mercedes-Benz 228.0	MAN 270	MTU-Spez.
CCMC G4/D4/PD2	FORD SSM-2-C-9001 AA	Caterpillar TO-2	

Valori nominale:

Densitate la 15^0C	kg/m^3	882	DIN 51 757
Vâscozitate/ 40^0C	mm^2/s	100	DIN 51 562
Vâscozitate/ 100^0C	mm^2/s	11	DIN 51 562
Indice de vâscozitate	VI	+100	DIN ISO 2909
Punct de inflamabilitate	^{0}C	> 220	DIN ISO 2592
Punct de curgere	^{0}C	< -20	DIN ISO 3016

Mod de întrebuinţare:

Ulei de motor monograd HD pentru toate motoarele pe benzină şi diesel, inclusiv cele turbodiesel.

Zeller+Gmelin
Mineralöle · Druckfarben · Chemie
ZERTIFIZIERTES DIN EN ISO 9001 QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM
Zeller+Gmelin
ZERTIFIZIERTES DIN EN ISO 9001