DIVINOL SPEZIAL 2000 HD SAE 50

Descriere:

DIVINOL SPEZIAL 2000 HD SAE 50 este un ulei de motor monograd. Confera o protecţie excelentă împotriva depunerii de sedimente şi uzurii. Asigura o lubrifiere perfecta chiar si in cele mai severe conditii de lucru. Este un ulei cu o ridicata rezistenta de imbatrinire.

Specificatii:

API SG/CF-4	Mercedes-Benz 228.0	MAN 270
CCMC G4/D4/PD2	Caterpillar TO-2	FORD SSM-2-C-9001 AA

Valori nominale:

Densitate la 15^{0}C	kg/m^3	895	DIN 51 757
Vâscozitate/ 50^{0}C	mm^2/s	114	DIN 51 562
Vâscozitate/ 100^{0}C	mm^2/s	19,1	DIN 51 562
Indice de vâscozitate	VI	+93	DIN ISO 2909
Punct de inflamabilitate	^{0}C	> 230	DIN ISO 2592
Punct de curgere	^{0}C	< -20	DIN ISO 3016

Mod de întrebuinţare:
Ulei de motor monograd HD este recomandat pentru motoarele diesel si pe benzina de autocamioane puternic solicitate (autocamioane in constructii, omnibuze) care sunt expuse în permanenţă influenţei noroiului, nisipului, caniculei şi frigului).

Zeller+Gmelin
Mineralöle · Druckfarben · Chemie
ZERTIFIZIERTES DIN EN ISO 9001 LQS QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM
Zeller+Gmelin
ZERTIFIZIERTES DIN EN ISO 9001 LQS