1.
2. **DIVINOL BREMSFLÜSSIGKEIT DOT4**

Descriere:

Lichid de frână sintetic de cea mai înaltă performanţă. Este potrivit pentru toate sistemele hidraulice de frânare, cu excepţia celor care funcţionează pe bază de ulei mineral.
Se poate amesteca cu alte lichide de frână care îndeplinesc aceleaşi specificaţii .

Proprietăţi

Un foarte scăzut punct de curgere
Nu atacă materialele etanşe
Asigură o minimă coroziune

Lichidul de frână **DIVINOL DOT 4** corespunde normelor germane ale Autorităţii Circulaţiei Stradale, FMVSS 116, DOT 3/DOT 4 şi îndeplineşte specificaţiile SAE J 1703, VV-B-680B

Valori nominale:

Densitate la 20^0C	kg/l	1,030	DIN 51 757
Vâscozitate -40^0C	mm^2 /s	max 1200	DIN 51 562
Vâscozitate 100^0C	mm^2 /s	min 2,2	DIN 51 562
Punct de fierbere	^{0}C	min 265	FVMSS 116
Punct de fierbere la rece	^{0}C	min 168	FVMSS 116
Greutate specifică		1,060-1,070	ASTM D 891-C
La $25/25^0$C			

Aplicatii:

Se utilizează în toate sistemele hidraulice de frânare în care sunt recomandate lichidele sintetice de frână DOT 4.

3.
4.

5.
6.
7.