1.

2. **DIVINOL FLUID III F**

Descriere:

3. Uleiul **DIVINOL Fluid III F** este un ulei de transmisie pentru cutiile de viteză automate.

Proprietăţi:

- Excelentă stabilitate la oxidare
- Foarte bună protecţie contra uzurii
- Comportament optim la temperaturi scăzute
- Compatibil cu toate sistemele de etanşare

GM Dexr. III F	VOITH G607	Allison C-4
Mercedes Benz 236.1/236.5	MAN 339-C	Ford Mercon M93 1004
ZF TE-ML 09/11/14	BMW ATF	

Valori nominale:

Densitate la 15^0C	kg/m^3	870	DIN 51 757
Vâscozitate 40^0C	mm^2/s	38,0	DIN 51 562
Vâscozitate 100^0C	mm^2/s	7,50	DIN 51 562
Indice de vâscozitate		>160	DIN ISO 2909
Punct de inflamabilitate	^{0}C	>185	DIN ISO 2592
Punct de curgere	^{0}C	<-40	DIN ISO 3016

Aplicatii:

Uleiul DIVIDOL FLUID III F este utilizat ca ulei de transmisie în cutiile de viteză automate ale autoturismelor, autoutilitarelor şi ale autobuzelor.

4.

5.

DivinoL®

by Zeller+Gmelin

Zeller+Gmelin

ZERTIFIZIERTES

DIN EN ISO 9001