1.

DIVINOL GETRBE-HYDRAULIKOEL TO-4 30

Descriere:

DIVINOL GETRBE-HYDRAULIKOEL TO-4 30 este un lubrifiant de inalta performanta ce a fost creat special pentru cele mai mari solicitari posibile. Produsul garanteaza o compatibiliatte excelenta cu, componentele sistemului de transmisie si cu frecarea liniara, unde alti lubrifianti sunt suprasolicitati. Compozitia s-a ofera o transmisie de inalta performanta si prelungeste viata sistemului de cuplaj, ce poate fi indeplinit datorita de un specific index de fictiune caracteristic si bune proprietăţi anticoroziva.

Caterpillar TO-4 Allison C-4 Komatsu

Valori nominale:

Vascozitate/40 ^{0}C:	mm^2/s	110	DIN 51 562
Vascozitate/100 ^{0}C:	mm^2/s	12	DIN 51 562
Index de vascozitate:		>95	DIN ISO 2909
Densitate/15C:	kg/m^3	900	DIN 51 757
Punct de aprindere:	^{0}C	260	DIN ISO 2592
Punct de curgere:	^{0}C	<-25	DIN ISO 3016
Cenuşă,sulfat:	g/100g	1.6	DIN 51 575

Aplicatii:

DIVINOL GETRBE-HYDRAULIKOEL TO-4 30 este folosit in special pentru angrenajele intens solicitate din constructia motoarelor.