1.
2.
3.
4.
5. **DIVINOL HYPOID- GETRIEBEÖL SAE 85W -140**

Descriere:

Ulei hipoid multifunctional de transmisie ce prezinta o foarte ridicata stabilitate impotriva oxidarii. Datorita adaosurilor de aditivi EP, produsul asigura la sarcini extreme o pelicula de ulei protectoare si impiedica aparitia uzurii.

API GL-5 MIL-L-2105 C, B, D
ZF TE ML 05A, 07A, 16D, 17B

Valori nominale:

Densitate la 15^{0}C	kg/m^3	910	DIN 51 757
Vâscozitate 40^{0}C	mm^2/s	200	DIN 51 562
Vâscozitate 100^{0}C	mm^2/s	31	DIN 51 562
Indice de vâscozitate		>100	DIN 51 564
Punct de curgere ^{0}C		<-12	DIN ISO 3016
Culoare clar		-.5, 0	DIN ISO 2049
Punct de inflamabilitate	^{0}C	> 190	DIN ISO 2592
Proprietati de spumare	n. Sec. II	5/0	n. ASTN D 892
Coroziunea pe lama de Cu		1-100A	3DIN 51 759
FZG Test		12	DIN 51 354

Aplicatii:

DIVINOL HYPOID-GETRIEBEÖL SAE 85W-140 este potrivit pentru toate transmisiile hipoide suprasolicitate in conditii extreme de exploatare. Uleiul se utilizeaza mai ales pentru diferentiale.

6.