1.

2. **DIVINOL MEHRZWECK- GETRIEBEÖL SAE 80**

**Descriere:**
Ulei multifuncţional de transmisie de înaltă performanţă corespunde cerinţelor API GL-4.
API GL-4 MB-Freigabe Blatt 235.1 MAN 341
MIL-L-2105 ZF-TE-ML 02/08

**Valori nominale:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Densitate la $15^0$C | kg/$m^3$ | 890 | DIN 51 757 |
| Vâscozitate $40^0$C | $mm^2/s$ | 95 | DIN 51 562 |
| Vâscozitate $100^0$C | $mm^2/s$ | 11,0 | DIN 51 562 |
| Indice de vâscozitate | | >100 | DIN 51 564 |
| Punct de curgere | $^0$C | <-25 | DIN ISO 3016 |
| Cifră de bazicitate total | mg KOH/g | 1,1 | DIN ISO 3771 |
| Cenuşă sulfat | % | 0,05 | DIN 51 575 |
| Pierdere prin evaporare | Gew-% | 8,9 | DIN 51 551 |

Stare de uzură grad de deteriorare peste 12 DIN 51 354
FZG-Test A/8, 3/90

**Aplicatii:**
Ulei de transmisie de înaltă performanţă pentru cutiile manuale de viteză precum şi pentru cele hipoidale şi transaxle.

3.

4.

DivinoL®

by Zeller+Gmelin

Zeller+Gmelin

ZERTIFIZIERTES

DIN EN ISO 9001