1. **DIVINOL HLP ISO 46**
2.
3. **Descriere:**

DIVINOL HLP ISO 46 este un ulei hidraulic extrema presiune, pe baza de parafina. Contine aditivi antioxidanti si anticorozivi si contine aditivi care reduc frecarea si imbatranirea in conformitate cu DIN 51524 partea 2 (grupa HLP) si in concordanta cu DIN 51517 partea 3 (grupa CLP).

Valori nimonale

Vâscozitate/40^{0}C	mm^2/s	ISO VG 46		DIN 51 562
Densitate/15^{0}C	kg/m^3	875	DIN 51 757	
Punct de inflamabilitate		^{0}C	>210	DIN ISO 2592
Punct de curgere	^{0}C	=-15	DIN ISO 3016	
Culoare		deschisa 4		DIN ISO 2049
Cenusa de oxid	%	0,01	DIN EN 7	
Capacitate de demulgare			40-40-0	DIN 51 599
	15 min.			
Continut de apa	%	0	DIN ISO 3733	
Proprietati de eliberare		min.	3	DIN 51 381
a aerului/50^{0}C				
Proprietati de protectie			coroziune 0-A	DIN 51 582
anticoroziva cu otelul				
Efecte de coroziune		coroziune		DIN 51 759
pe cupru 3h/100^{0}C		grad 1		
Test FZG	mg/kWh		sub 0,2	DIN 51 354 T2
schimbare greutate specifica				
Efect pe material de etansare				
SRE-NBR 1-7 zile/100^{0}C				
Schimbare volum	%	0 la 12	DIN 53 521	
Indice vascozitate		116	DIN ISO 2909	
Efecte de imbatranire				
1000h/95^{0}C	mg KOH/g		0,4	DIN 51 587

Aplicatii:

Divinol HLP ISO 46 poate fi folosit acolo unde este cerut un ulei HLP si acolo unde este solicitata norma CLP pentru transmisii industriale.