1.

DIVINOL HVI ISO 15

2. **Descriere**

- Ulei hidraulic de inalta presiune
- Pe baza de ulei mineral
- Cu un raport optim vascozitate-temperatura
- Prezinta un caracter multifunctional
- Are proprietati optime de protectie impotriva coroziunii, uzurii si oxidarii
- Depaseste cerintele pentru uleiuri hidraulice conforme DIN 51 524 Part 2, HLP
- Indeplineste cerintele in conformitate cu DIN 51 524 Part 3, HVLP

Prin utilizarea **DIVINOL HVI ISO 15** la variatii de temperaturi ridicate si la pornirea angrenajelor hidraulice la temperaturi scazute se asigura o maxima de uniformitate in ceea ce priveste comportamentul de functionare a utilajelor.

Caracteristici

Vâscozitate/ 40^{0}C	mm^2/s	15	DIN 51 562
/ 100^{0}C	mm^2/s	3,8	DIN 51 562
Densitate la 15^{0}C	kg/m^2	855	DIN 51 757
Indice de vâscozitate		>140	DIN ISO 2909
Punct de inflamabilitate	^{0}C	>125	DIN ISO 2592
Punct de curgere	^{0}C	<-30	DIN ISO 3016

Aplicatii:

DIVINOL HVI ISO 15 este utilizat la angrenaje hidraulice suprasolicitate care functioneaza in conditii climaterice variate precum si la echipamente si utilaje de constructii.