1.
2. **Divinol hlp iso 32**

Ulei hidraulic extrema presiune de inalta tehnologie destinat angrenajelor hidraulice puternic solicitate ale masinilor-unelte, echpamentelor si utilajelor de constructii.

3. **Proprietati**

- Confera protectie impotriva coroziunii
- Reduce uzura si frecarea
- Indeplineste cerintele DIN 51 524 Part2, HLP; ISO L-HM
- Absorbirea incarcarilor
- Dezemulsionarea foarte buna si separarea rapida a apei si umiditatii

Valori nominale

Culoare		Mai deschisa 3,5	DIN ISO2049
Densitate la 15^0C	Kg/m^3	870	DIN 51757
Vascozitate/40^0C	Mm^2/s	32	DIN 51562
Indice de vascozitate		100	DIN ISO 2909
Punct de inflamabilitate	^{0}C	>200	DIN ISO 2592
Punct de curgere	^{0}C	<-18	DIN ISO 3016

4. **Intrebuntare**

Pentru toate agregatele hidraulice care prevad folosirea uleiurilor HLP. Prezinta un indice de vascozitate ridicat si datorita acestei caracteristici, vascozitate modificandu-se foarte putin, se asigura o lubrifiere adecvata pentru temperaturi variate de operare. Proprietatile antispumante deosebite si capacitatea de aelibera rapid aerul antrenat previn dificultatile in pompare sau circulatie si reduc degradarea datorata temperaturii si oxidarii.

Calitatile antiuzura, anticorozive impiedica oxidarea interna a suprafetelor circuitelor hidraulice, asigurand o buna operare a uleiului in exploatare si o buna protectie impotriva oxizilor metalici ce se formeaza in utilaj.

Supuse unor sarcini termice foarte mari, uleiurile isi pastreza calitatile antioxidante, reducand astfel fomarea de depuneri impiedicand astuparea supapelor si orificiilor. Aceste proprietati conduc la o prelungire a duratei de exploatare a uleiului asigurand o lubrifiere optima.