1.
2. **DIVINOL HLP ISO 46 MWB**
3.
4. **Descriere**

- Ulei hidraulic EP pe baza de parafina
- Cu inhibitori de oxidare si coroziune
- Cu inhibitori de frictiune si uzura
- Indeplineste cerintele pentru uleiurile hidraulice in conformitate cu DIN 51524 T2, HLP
- Nu contine zinc

Caracteristici:

Culoare		deschisa	2.5	DIN ISO 2049
Vâscozitate/40^{0}C	mm^2/s	46	DIN 51 562	
Densitate/15^{0}C	kg/m^3		880	DIN 51 757
Punct de inflamabilitate	^{0}C		>205	DIN ISO 2592
Punct de curgere	^{0}C	<-25	DIN ISO 3016	
Protectie anticoroziva pe otel	grade coroziune	0-A	DIN 51 585	
Protectie anticoroziva pe cupru	grade coroziune		1	DIN 51 759
Incarcatura (macanica) in conformitate cu Brugger	N/mm^2	>30		

Aplicatii:

Pentru toate agregatele hidraulice pentru care sunt prescrise uleiuri hidraulice HLP fin-filtrate. **DIVINOL HLP ISO 46 MWB** este omologat de Müller Weingarten pentru uleiuri hidraulice.