DIVINOL TW
(Technische Weißöle)

Descriere:

- Uleiuri albe medicinale
- Pe baza de parafina
- Sunt intrebuintate in industria textila

Caracteristici (Valori tipice)

DIVINOL TW		15	22	32	
Culoare		incolor	0,5	0,5	DIN ISO 2049
Densitate la 15^{0}C	kg/m^3	854	860	879	DIN 51 757
Vâscozitate/ 40^{0}C	mm^2/s	17	20	33	DIN 51 562
Vâscozitate/ 100^{0}C	mm^2/s			5,4	DIN 51 562
Punct de inflamabilitate	^{0}C	200	>200	>200	DIN ISO 2592
Punct de curgere	^{0}C	-15	-15	-17	DIN ISO 3016

DIVINOL TW 15 indeplineste specificatiile Farmacopeei europene EU PHARM III precum si reglementarea US FDA 21 CFR 172.878 si 21 CFR 178.3620 (a).

Aplicatii:

Uleiurile DIVINOL TW sunt folosite pentru lubrifierea masinilor de cusut si a masinilor textile. De asemenea sunt utilizate intr-o gama larga de domenii cum ar fi: industria farmaceutica, industria cosmetica, industria alimentara si de ambalaje, industria chimica; pentru producerea cernelurilor, industria cauciucului precum si pentru producerea hirtiei si a pielii.