TEXTOL C

Descriere:

- Ulei special pe baza de ulei mineral
- Contine aditivi specifici industriei textile
- Prezinta proprietati de lubrifiere exceptionale
- Stabilitate excelenta impotriva imbatrinirii
- Protectie ridicata impotriva uzurii si coroziunii
- Produs lavabil
- Scade temperatura utilajelor in timpul functionarii

Indeplineste toate cerintele normei DIN 62 136-1 pentru lubrifianti textili.

Caracteristici (Valori tipice)

TEXTOL C ISO		**22**	**32**	**46**	
Culoare		0,5	0,5	0,5	DIN ISO 2049
Densitate la 15^0C	kg/m^3	860	870	870	DIN 51 757
Vâscozitate/ 40^0C	mm^2/s	22	32	46	DIN 51 562
Index vâscozitate, VI		> 90	>90	>90	DIN ISO 2909
Punct de inflamabilitate	^{0}C	> 180	>180	>180	DIN ISO 2592
Punct de curgere	^{0}C	< -18	<-18	<-18	DIN ISO 3016

Aplicatii:

Ulei pentru ace si platine utilizat pentru lubrifierea masinilor de tricotat circulare, tricotezelor rectilinii si a masinilor de tricotat ciorapi.