TEXTOL RLS ISO 46, 68

Uleiuri masini tricotat

Descriere:

- Uleiuri sintetice lavabile pentru inelele masinilor de tricotat
- Contin hidrocarburi sintetice
- Prezinta proprietati de lubrifiere exceptionale
- Are o capacitate excelenta de fluaj
- Stabilitate excelenta impotriva imbatrinirii
- Protectie impotriva uzurii si coroziunii
- Rezistent la temperaturi ridicate

Caracteristici (Valori tipice)

TEXTOL RLS ISO		46	68	
Culoare		0,5	0,5	DIN ISO 2049
Densitate la 15^{0}C	kg/m^3	880	880	DIN 51 757
Vâscozitate/40^{0}C	mm^2/s	46	68	DIN 51 562
Index vâscozitate (VI)		> 160	>150	DIN ISO 2909
Punct de inflamabilitate	^{0}C	> 200	>200	DIN ISO 2592
Punct de curgere	^{0}C	< +4		DIN ISO 3016

Aplicatii

Textol RLS ISO 46, 68 sunt utilizate pentru lubrifierea inelelor cu ungere automata din metal sinterizat (ex. R+F si Eadie).

Depozitare:

A nu se depozita sub 0^0 C!

TEXTOL SE ISO 22, 32

Descriere:

- Ulei sintetic pe baza de ulei mineral
- Contin aditivi speciali
- Prezinta proprietati de lubrifiere exceptionale
- Stabilitate excelenta impotriva imbatrinirii
- Protectie impotriva uzurii si coroziunii
- Rezistent la temperaturi ridicate

Valori nominale:

Textol SE		**22**		**32**	
Culoare		usor deschisa 0,5		clara, deschisa1	DIN ISO 2049
Densitate la 15^{0}C	kg/m^3	870	880	DIN 51 757	
Vâscozitate/40^{0}C	mm^2/s	22		32	DIN 51 562
Punct de inflamabilitate	^{0}C	> 180		> 180	DIN ISO 2592
Punct de curgere	^{0}C	< -9		< -9	DIN ISO 3016
Indice de vâscozitate		> 90		> 90	DIN ISO 2909

Aplicatii:
Textol SE ISO 22, 32 sunt utilizate pentru lubrifierea masinilor de tricotat in general si a masinilor de tricotat ciorapi.

Recomandari:
In functie de gradul de murdarie se recomanda intrebuintarea a 1 pana la 5g/l a unui detergent neionogen si 1g/l soda la 60 pana la 70^0 C.