TEXTOL S ISO 22, 32, 46
Uleiuri masini tricotat

Descriere:

- Uleiuri speciale pe baza de ulei mineral
- Contin aditivi speciali
- Prezinta proprietati de lubrifiere exceptionale
- Stabilitate excelenta impotriva imbatrinirii
- Protectie impotriva uzurii si coroziunii
- Contin aditivi degresanti
- Scad temperatura utilajelor

Caracteristici (Valori tipice)

TEXTOL ISO		22	32	46	
Culoare		0,5	0,5	0,5	DIN ISO 2049
Densitate la 15^{0}C	kg/m^3	865	865	860	DIN 51 757
Vâscozitate/ 40^{0}C	mm^2/s	22,0	32,0	46,0	DIN 51 562
Index vâscozitate		> 90	>90	>90	
Punct de inflamabilitate	^{0}C	> 190	>180	>180	DIN ISO 2592
Punct de curgere	^{0}C	< -9	<-12	<-12	DIN ISO 3016

Aplicatii:

Uleiurile **Textol** sunt utilizate pentru lubrifierea masinilor de tricotat circulare, masinilor de tricotat in general. Asigura o protectie marita pentru acele si platinele masinilor de cusut impotriva ruginirii si coroziunii.

Recomandare degresare:

In functie de gradul de murdarie se recomanda intrebuintarea a 1 pana la 5g/l a unui detergent neionogen si 1g/l soda la 60 pana la 70^0 C.