TEXTOL S ISO **22**

Descriere:

- Ulei special pe baza de ulei mineral
- Contine aditivi speciali
- Prezinta proprietati de lubrifiere exceptionale
- Stabilitate excelenta impotriva imbatrinirii
- Protectie impotriva uzurii si coroziunii
- Contine aditivi degresanti
- Scade temperatura utilajelor

Valori nominale:

Culoare	mai deschis	0,5	DIN ISO 2049
Densitate la 15^0C	kg/m^3	865	DIN 51 757
Vâscozitate/ 40^0C	mm^2/s	22,0	DIN 51 562
Index vâscozitate		> 90	
Punct de inflamabilitate	^{0}C	> 190	DIN ISO 2592
Punct de curgere	^{0}C	< -9	DIN ISO 3016

Aplicatii:

Ulei utilizat pentru lubrifierea masinilor de tricotat circulare, masinilor de tricotat in general. Asigura o protectie marita pentru acele si platinele masinilor de cusut impotriva ruginirii si coroziunii. **Textol S ISO 22** este deasemenea intrebuintat daca un ulei cu o vascozitate mai ridicata cauzeaza probleme in momentul pornirii utilajelor.

Recomandare degresare:

In functie de gradul de murdarie se recomanda intrebuintarea a 1 pana la 5g/l a unui detergent neionogen si 1g/s soda la 60 pana la 70^0 C.

TEXTOL S ISO 32

Descriere:

- Ulei special pe baza de ulei mineral
- Contine aditivi speciali
- Prezinta proprietati de lubrifiere exceptionale
- Stabilitate excelenta impotriva imbatrinirii
- Protectie impotriva uzurii si coroziunii
- Contine aditivi degresanti
- Scade temperatura utilajelor

Valori nominale:

Culoare	mai deschis	0,5	DIN ISO 2049
Densitate la 15^0C	kg/m^3	865	DIN 51 757
Vâscozitate/ 40^0C	mm^2/s	32,0	DIN 51 562
Index vâscozitate		> 90	
Punct de inflamabilitate	^{0}C	> 180	DIN ISO 2592
Punct de curgere	^{0}C	< -12	DIN ISO 3016

Aplicatii:

Ulei utilizat pentru lubrifierea masinilor de tricotat circulare, masinilor de tricotat ciorapi. Asigura o protectie marita pentru acele si platinele

masinilor de cusut impotriva ruginirii si coroziunii

Recomandare degresare:

In functie de gradul de murdarie se recomanda intrebuintarea a 1 pana la 5g/l a unui detergent neionogen si 1g/s soda la 60 pana la 70^0 C.

TEXTOL S ISO 46

Descriere:

- Ulei special pe baza de ulei mineral
- Contine aditivi speciali
- Prezinta proprietati de lubrifiere exceptionale
- Stabilitate excelenta impotriva imbatrinirii
- Protectie impotriva uzurii si coroziunii
- Contine aditivi degresanti
- Scade temperatura utilajelor

Valori nominale:

Culoare	mai deschis	0,5	DIN ISO 2049
Densitate la 15^0C	kg/m^3	860	DIN 51 757
Vâscozitate/ 40^0C	mm^2/s	46	DIN 51 562
Index vâscozitate		> 90	
Punct de inflamabilitate	^{0}C	> 180	DIN ISO 2592
Punct de curgere	^{0}C	< -12	DIN ISO 3016

Aplicatii:

Ulei utilizat pentru lubrifierea masinilor de tricotat circulare si plane si a masinilor de tricotat ciorapi. Asigura o protectie marita pentru acele si platinele masinilor de cusut impotriva ruginirii si coroziunii

Recomandare degresare:

In functie de gradul de murdarie se recomanda intrebuintarea a 1 pana la 5g/l a unui detergent neionogen si 1g/s soda la 60 pana la 70^0 C.

Zeller+Gmelin
Mineralöle · Druckfarben · Chemie

ZERTIFIZIERTES DIN EN ISO 9001 QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM

DivinoL®
by Zeller+Gmelin

DIVINOL TW 15

Descriere:

- Ulei alb medicinal
- Pe baza de parafina
- Este intrebuintat in industria textila

Indeplineste specificatiile Farmacopeei europene EU PHARM III precum si reglementarea US FDA CFR 178.3620 (a).

Valori nominale:

Culoare		incolor	
Densitate la 15^0C	kg/m^3	854	DIN 51 757
Vâscozitate/ 40^0C	mm^2/s	17	DIN 51 562
Punct de inflamabilitate	^{0}C	200	DIN ISO 2592
Punct de curgere	^{0}C	-15	DIN ISO 3016

Aplicatii:

Uleiul **DIVINOL TW 15** este folosit pentru lubrifierea masinilor de cusut si a masinilor textile. De asemenea este utilizat intr-o gama larga de domenii cum ar fi: pentru producerea cernelurilor, curatarea mobilei, industria cauciucului precum si pentru producerea hirtiei si a pielii.

Zeller+Gmelin
Mineralöle · Druckfarben · Chemie

ZERTIFIZIERTES DIN EN ISO 9001 QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM

DivinoL®
by Zeller+Gmelin

DIVINOL TW 22

Descriere:

Ulei alb tehnic

Valori nominale:

Culoare		mai deschis 0,5	DIN ISO 2049
Densitate la 15^0C	kg/m^3	860	DIN 51 757
Vâscozitate/ 40^0C	mm^2/s	20	DIN 51 562
Punct de inflamabilitate	^{0}C	>200	DIN ISO 2592
Punct de curgere	^{0}C	-15	DIN ISO 3016

Aplicatii:

Uleiul **DIVINOL TW 22** este folosit pentru lubrifierea masinilor de cusut si a masinilor textile. De asemenea este utilizat intr-o gama larga de domenii cum ar fi: pentru producerea cernelurilor, curatarea mobilei, industria cauciucului precum si pentru producerea hirtiei si a pielii.

Zeller+Gmelin
Mineralöle · Druckfarben · Chemie

ZERTIFIZIERTES DIN EN ISO 9001 QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM

DivinoL®
by Zeller+Gmelin

DIVINOL TW **32**

Descriere:

Ulei alb

Valori nominale:

Culoare		mai deschis 0,5	DIN ISO 2049
Densitate la 15^0C	kg/m^3	879	DIN 51 757
Vâscozitate/ 40^0C	mm^2/s	33	DIN 51 562
Vâscozitate/ 100^0C	mm^2/s	5,4	DIN 51 562
Punct de inflamabilitate	^{0}C	>200	DIN ISO 2592
Punct de curgere	^{0}C	-17	DIN ISO 3016

Aplicatii:

Uleiul **DIVINOL TW 32** este folosit pentru lubrifierea masinilor de cusut si a masinilor textile. De asemenea este utilizat in variate domenii cum ar fi: pentru producerea cernelurilor, curatarea mobilei, industria cauciucului precum si pentru producerea hirtiei si a pielii.

Zeller+Gmelin
Mineralöle · Druckfarben · Chemie

ZERTIFIZIERTES DIN EN ISO 9001 QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM

DivinoL®
by Zeller+Gmelin

DIVINOL PARAFFINUM LIQUIDUM

Descriere:

- Ulei alb farmaceutic medicinal foarte rafinat cu o vascozitate ridicata
- Prezinta un grad de puritate foarte ridicat
- Aspect transparent
- Isi mentine culoarea sub influenta caldurii si luminii
- Stabilitate impotriva oxidarii
- Nu contine substante aromatice

DIVINOL PARAFFINUM LIQUIDUM indeplineste:

- Cerintele farmacopeei germane editia 10 (DAB 10)
- Specificatiile farmacopeei europene
- Reglementarile US FDA (US Food and Drugs Administration) 21 CFR 172.878 si 21 CFR 178.3620 (a)

Valori nominale:

Culoare/ Aspect		incolora/clara	DIN ISO 2049
Densitate la 15^0C	kg/m^3	867	DIN 51 757
Vâscozitate/ 40^0C	mm^2/s	69	DIN 51 562
Vâscozitate/ 100^0C	mm^2/s	5,4	DIN 51 562
Punct de inflamabilitate	^{0}C	220	DIN ISO 2592
Punct de curgere	^{0}C	-9	DIN ISO 3016

Aplicatii:

DIVINOL PARAFFINUM LIQUIDUM este folosit acolo unde se prevede utilizarea de uleiuri albe medicinale si o puritate ridicata a uleiurilor minerale.

DIVINOL PARAFFINUM LIQUIDUM este folosit in urmatoarele ramuri:

Industria farmaceutica

- Agent purtator pentru componete solide si semisolide in cadrul prepararilor medicinale
- Mijloc de separare pentru producerea capsulelor si tabletelor
- Baza pentru unguente

Industria cosmetica

- Component de baza pentru producerea unguentelor, pastelor, mijloacelor de ingrijire a pielii, rujurilor, cremelor de protectie si curatare.

Industria alimentara si de ambalaje

- Lubrifierea masinilor de ambalat pentru alimente
- Lubrifierea masinilor care produc ambalaje pentru alimente
- Mijloc de absorbtie pentru angrenajele de extractie de la presele de ulei

Industria chimica

- Ulei pentru masinile de injectat mase plastice


Zeller+Gmelin
Mineralöle · Druckfarben · Chemie


ZERTIFIZIERTES
DIN EN ISO 9001
QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM