DIVINOL DHG ISO 22, 32, 46, 68, 100, 150

Descriere:

- Ulei de transmisie industriala
- Contine aditivi detergenti si dispersanti
- Performanta excelenta de lubrifiere
- Stabilitate ridicata impotriva uzurii
- Depaseste domeniul de aplicatie al uleiurilor aliate HLP (HLP-D-alloyed)
- Depaseste cerintele uleiurilor hidraulice in conformitate cu DIN 51 524 Part 2,HLP
- Indeplineste cerintele lubrifiantilor in conformitate cu DIN 51 517 Part 3, CLP

Caracteristici (Valori tipice)

DIVINOL DHG ISO			22	32	46	68	100	150	
Culoare			4,5	4,5	4,5	4,5	5,0	5,0	DIN ISO 2049
Densitate la 15^{0}C		kg/m^3	875	870	875	875	885	890	DIN 51 757
Vâscozitate/ 40^{0}C		mm^2/s	22	32	46	68	100	150	DIN 51 562
Punct de inflamabilitate	^{0}C		>165	>190	>210	> 230	>230	>220	DIN ISO 2592
Punct de curgere	^{0}C		<-30	<-30	<-30	<-25	<-20	<-15	DIN ISO 3016
Index vâscozitate					114				DIN ISO 2909
Capacitate de separare a aerului la 50 ^{0} C	min.				4				DIN 51 381
FZG grad de deteriorare					>12				DIN 51 354/ T2
Continut apa		%			< 0,05				DIN 51 777
Cenusa sulfat		%			< 0,2				DIN EN ISO 6245

Aplicatii:

DIVINOL DHG este folosit pentru lubrifierea lagarelor, angrenajelor si transmisiilor industriale. De asemeni poate fi intrebuintat pentru sisteme hidraulice mobile si fixe cu actionare hidrostatica.
Produsul este de preferinta folosit daca exista riscul aparitiei condensului datorat schimbului de temperatura sau daca nu poate fi evitata infiltrarea de lubrifianti de racire aposi, de exemplu in masini de strunjire, de frezat, platforme ascensor.

Zeller+Gmelin
Mineralöle · Druckfarben · Chemie

ZERTIFIZIERTES DIN EN ISO 9001 QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM