DIVINOL DHG ISO 22, 32, 46, 68, 100, 150

Descriere:

- Ulei de transmisie industriala
- Contine aditivi detergenti si dispersanti
- Performanta excelenta de lubrifiere
- Stabilitate ridicata impotriva uzurii
- Depaseste domeniul de aplicatie al uleiurilor aliate HLP (HLP-D-alloyed)
- Depaseste cerintele uleiurilor hidraulice in conformitate cu DIN 51 524 Part 2,HLP
- Indeplineste cerintele lubrifiantilor in conformitate cu DIN 51 517 Part 3, CLP

Caracteristici (Valori tipice)

DIVINOL DHG ISO			22	32	46	68	100	150	
Culoare			4,5	4,5	4,5	4,5	5,0	5,0	DIN ISO 2049
Densitate la 15^{0}C		kg/m^3	875	870	875	875	885	890	DIN 51 757
Vâscozitate/ 40^{0}C		mm^2/s	22	32	46	68	100	150	DIN 51 562
Punct de inflamabilitate	^{0}C		>165	>190	>210	> 230	>230	>220	DIN ISO 2592
Punct de curgere	^{0}C		<-30	<-30	<-30	<-25	<-20	<-15	DIN ISO 3016
Index vâscozitate					114				DIN ISO 2909
Capacitate de separare a aerului la 50 ^{0} C	min.				4				DIN 51 381
FZG grad de deteriorare					>12				DIN 51 354/ T2
Continut apa		%			< 0,05				DIN 51 777
Cenusa sulfat		%			< 0,2				DIN EN ISO 6245

Aplicatii:

DIVINOL DHG este folosit pentru lubrifierea lagarelor, angrenajelor si transmisiilor industriale. De asemeni poate fi intrebuintat pentru sisteme hidraulice mobile si fixe cu actionare hidrostatica.
Produsul este de preferinta folosit daca exista riscul aparitiei condensului datorat schimbului de temperatura sau daca nu poate fi evitata infiltrarea de lubrifianti de racire aposi, de exemplu in masini de strunjire, de frezat, platforme ascensor.

Zeller+Gmelin
Mineralöle · Druckfarben · Chemie

ZERTIFIZIERTES DIN EN ISO 9001 QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM

DIVINOL GWA
Uleiuri transmisie industriala

Descriere:

- Uleiuri minerale rafinate de calitate exceptionala
- Stabilitate excelenta impotriva imbatrinirii
- Nu contin zinc
- Protectie impotriva coroziunii si oxidarii
- contin aditivi impotriva uzurii si frecarii
- indeplinesc cerintele lubrifiantilor de transmisie industriala in conformitate cu DIN 51 517 Part 2, CL
- indeplinesc cerintele uleiurilor hidraulice in conformitate cu DIN 51 524 Part 1/ Part2, HL/HLP

Caracteristici (Valori tipice)

DIVINOL GWA ISO			22	32	46	68	100	
Culoare			4,0	4,0	4,0	4,0	4,5	DIN ISO 2049
Densitate la 15^{0}C		kg/m^3	865	870	875	880	880	DIN 51 757
Vâscozitate/ 40^{0}C		mm^2/s	22	32	46	68	100	DIN 51 562
Punct de inflamabilitate	^{0}C		>190	>200	> 210	>220	>220	DIN ISO 2592
Punct de curgere	^{0}C		<-21	<-18	<-15	<-15	<-15	DIN ISO 3016

Aplicatii:

DIVINOL GWA este un ulei de transmisie industriala folosit pentru angrenaje hidraulice si mecanice, lagare si rulmenti.

DIVINOL VDL
Uleiuri compresor

Descriere :

- Uleiuri pentru compresor de aer, DIN 51 506, VCL/VDL
- Indeplinesc ISO/DP 6743/3,2 DAA-DAB
- Pentru temperaturi de vaporizare de pina la 220^0 C
- Invariabile la procesul de imbatrinire
- Protectie impotriva oxidarii si coroziunii
- Impiedica depunerile de cocs
- Durata prelungita de utilizabilitate a valvelor compresorului

Caracteristici (Valori tipice)

DIVINOL VDL		68	100	150	
Culoare		1,5	1,5	1,5	DIN ISO 2049
Densitate la 15^0C	kg/m^3	880	885	885	DIN 51 757
Vâscozitate/ 40^0C	mm^2/s	68	100	150	DIN 51 562
Vâscozitate/ 100^0C	mm^2/s	8,6	11	14,5	DIN 51 562
Punct de inflamabilitate	^{0}C	> 220	>230	>230	DIN ISO 2592
Punct de curgere ^{0}C		<- 12	-12	-12	DIN ISO 3016

Aplicatii :

Uleiurile pentru compresor **DIVINOL VDL** sunt folosite la lubrifierea pistoanelor de ridicat si a celor rotative suprasolicitate termic.