DIVINOL DHG ISO 68

Descriere:

- Ulei de transmisie industriala
- Contine aditivi detergenti si dispersanti
- Performanta excelenta de lubrifiere
- Stabilitate ridicata impotriva uzurii
- Depaseste domeniul de aplicatie al uleiurilor aliate HLP (HLP-D-alloyed)
- Depaseste cerintele uleiurilor hidraulice in conformitate cu DIN 51 524 Part 2,HLP
- Indeplineste cerintele lubrifiantilor in conformitate cu DIN 51 517 Part 3, CLP

Valori nominale:

Culoare		mai deschisa 4,5	DIN ISO 2049
Densitate la 15^{0}C	kg/m^3	875	DIN 51 757
Vâscozitate/ 40^{0}C	mm^2/s	68	DIN 51 562
Punct de inflamabilitate	^{0}C	> 230	DIN ISO 2592
Punct de curgere	^{0}C	<-25	DIN ISO 3016

Aplicatii:

DIVINOL DHG ISO 68 este folosit pentru lubrifierea lagarelor, angrenajelor si transmisiilor industriale. De asemeni poate fi intrebuintat pentru sisteme hidraulice mobile si fixe cu actionare hidrostatica.

Produsul este de preferinta folosit daca exista riscul aparitiei condensului datorat schimbului de temperatura sau daca nu poate fi evitata infiltrarea de lubrifianti de racire aposi, de exemplu in masini de strunjire, de frezat, platforme ascensor.

DIVINOL DHG ISO 150

Descriere:

- Ulei de transmisie industriala
- Contine aditivi detergenti si dispersanti
- Performanta excelenta de lubrifiere
- Stabilitate ridicata impotriva uzurii
- Depaseste domeniul de aplicatie al uleiurilor aliate HLP (HLP-D-alloyed)
- Depaseste cerintele uleiurilor hidraulice in conformitate cu DIN 51 524 Part 2,HLP
- Indeplineste cerintele lubrifiantilor in conformitate cu DIN 51 517 Part 3, CLP

Valori nominale:

Culoare		mai deschisa 5,0	DIN ISO 2049
Densitate la 15^0C	kg/m^3	890	DIN 51 757
Vâscozitate/ 40^0C	mm^2/s	150	DIN 51 562
Punct de inflamabilitate	^0C	> 220	DIN ISO 2592
Punct de curgere	^0C	<-15	DIN ISO 3016

Aplicatii:

DIVINOL DHG ISO 150 este folosit pentru lubrifierea lagarelor, angrenajelor si transmisiilor industriale. De asemeni poate fi intrebuintat pentru sisteme hidraulice mobile si fixe cu actionare hidrostatica.

Produsul este de preferinta folosit daca exista riscul aparitiei condensului datorat schimbului de temperatura sau daca nu poate fi evitata infiltrarea de lubrifianti de racire aposi, de exemplu in masini de strunjire, de frezat, autolifturi.

Zeller+Gmelin
DivinoL®
by Zeller+Gmelin
ZERTIFIZIERTES
DIN EN ISO 9001
EMENTSYSTEM

DIVINOL DHG ISO 46

Descriere:

- Ulei de transmisie industriala
- Contine aditivi detergenti si dispersanti
- Performanta excelenta de lubrifiere
- Stabilitate ridicata impotriva uzurii
- Depaseste domeniul de aplicatie al uleiurilor aliate HLP (HLP-D-alloyed)
- Depaseste cerintele uleiurilor hidraulice in conformitate cu DIN 51 524 Part 2,HLP
- Indeplineste cerintele lubrifiantilor in conformitate cu DIN 51 517 Part 3, CLP

Valori nominale:

Culoare		mai deschisa 4,5	DIN ISO 2049
Densitate la 15^0C	kg/m^3	875	DIN 51 757
Vâscozitate/ 40^0C	mm^2/s	46	DIN 51 562
Punct de inflamabilitate	^0C	> 210	DIN ISO 2592

Aplicatii:

DIVINOL DHG ISO 46 este folosit pentru lubrifierea lagarelor, angrenajelor si transmisiilor industriale. De asemeni poate fi intrebuintat pentru sisteme hidraulice mobile si fixe cu actionare hidrostatica.

Produsul este de preferinta folosit daca exista riscul aparitiei condensului datorat schimbului de temperatura sau daca nu poate fi evitata infiltrarea de lubrifianti de racire aposi, de exemplu in masini de strunjire, de frezat, platforme ascensor.

Zeller+Gmelin
Mineralöle · Druckfarben · Chemie

ZERTIFIZIERTES DIN EN ISO 9001 QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM