DIVINOL GWA
Uleiuri transmisie industriala

Descriere:

- Uleiuri minerale rafinate de calitate exceptionala
- Stabilitate excelenta impotriva imbatrinirii
- Nu contin zinc
- Protectie impotriva coroziunii si oxidarii
- contin aditivi impotriva uzurii si frecarii

DIVINOL GWA ISO 5, 7 indeplinesc cerintele lubrifiantilor de transmisie industriala in conformitate cu DIN 51 517 Part 2, CL precum si cerintele uleiurilor hidraulice in conformitate cu DIN 51 524 Part 1 HL
DIVINOL GWA ISO 10 indeplineste cerintele lubrifiantilor de transmisie industriala in conformitate cu DIN 51 517 Part 2, CL precum si cerintele uleiurilor hidraulice in conformitate cu DIN 51 524 Part 1/Part 2 HL/HLP
DIVINOL GWA ISO 15 indeplineste cerintele lubrifiantilor de transmisie industriala in conformitate cu DIN 51 517 Part 2/Part 3, CL/CLP precum si cerintele uleiurilor hidraulice in conformitate cu DIN 51 524 Part 1/Part 2 HL/HLP si normele US-Steel 224 si AGMA 250.04

Caracteristici (Valori tipice)

DIVINOL GWA ISO		5	7	10	15		
Culoare			1,5	1,5	1,5	1,5	DIN ISO 2049
Densitate la 15^{0}C	kg/m^3	825	840	850	855		DIN 51 757
Vâscozitate/ 40^{0}C	mm^2/s	4,6	7,3	10	15		DIN 51 562
Punct de inflamabilitate	^{0}C		>130	>140	> 160	>160	DIN ISO 2592
Punct de curgere	^{0}C		<-12	<-25	<-30	<-25	DIN ISO 3016

Aplicatii:

DIVINOL GWA este un ulei de transmisie industriala folosit pentru instalatii hidraulice de ridicat, arborii principali ai masinilor de slefuit.
Produsul DIVINOL GWA ISO 15 este utilizat pentru utilaje hidraulice si mecanice cu cuplaje cu electrolamele, lagare si rulmenti. Produsul este potrivit pentru racirea si lubrifierea lagarelor hidrostatice ale utilajelor.