DIVINOL GWA
Uleiuri de transmisie industriala

Descriere:

- Uleiuri minerale rafinate de calitate exceptionala
- Stabilitate excelenta impotriva imbatrinirii
- Nu contin zinc
- Protectie impotriva coroziunii si oxidarii
- contin aditivi impotriva uzurii si frecarii
- indeplinesc cerintele lubrifiantilor de transmisie industriala in conformitate cu DIN 51 517 Part 3, CLP

Caracteristici (Valori tipice)

DIVINOL GWA ISO		150	220	320	460	
Culoare		5	4,5	4,0	4,0	DIN ISO 2049
Densitate la 15^{0}C	kg/m^3	900	900	900	910	DIN 51 757
Vâscozitate/ 40^{0}C	mm^2/s	150	220	320	460	DIN 51 562
Punct de inflamabilitate	^{0}C	> 220	>230	>230	>250	DIN ISO 2592
Punct de curgere	^{0}C	<-15	<-10	<-7	<-8	DIN ISO 3016
FZG test:	A/8,3/90					

Aplicatii:
DIVINOL GWA sunt uleiuri de transmisie industriala folosite pentru angrenaje ce opereaza in conditii severe – suprasolicitate termic si mecanic.
Sunt de asemenea utilizate pentru masini de fabricat hirtie, calandre si cuptoare rotative.