DIVINOL GWA
Uleiuri transmisie industriala

Descriere:

- Uleiuri minerale rafinate de calitate exceptionala
- Stabilitate excelenta impotriva imbatrinirii
- Nu contin zinc
- Protectie impotriva coroziunii si oxidarii
- contin aditivi impotriva uzurii si frecarii
- indeplinesc cerintele lubrifiantilor de transmisie industriala in conformitate cu DIN 51 517 Part 2, CL
- indeplinesc cerintele uleiurilor hidraulice in conformitate cu DIN 51 524 Part 1/ Part2, HL/HLP

Caracteristici (Valori tipice)

DIVINOL GWA ISO		22	32	46	68	100	
Culoare		4,0	4,0	4,0	4,0	4,5	DIN ISO 2049
Densitate la 15^{0}C	kg/m^3	865	870	875	880	880	DIN 51 757
Vâscozitate/ 40^{0}C	mm^2/s	22	32	46	68	100	DIN 51 562
Punct de inflamabilitate	^{0}C	>190	>200	> 210	>220	>220	DIN ISO 2592
Punct de curgere	^{0}C	<-21	<-18	<-15	<-15	<-15	DIN ISO 3016
FZG test:		A/8,3/90					

Aplicatii:

DIVINOL GWA este un ulei de transmisie industriala folosit pentru angrenaje hidraulice si mecanice, lagare si rulmenti.