DIVINOL
by Zeller+Gmelin

DIVINOL ICL
Uleiuri de transmisie industriala

Descriere:

- Ulei de transmisie industriala de inalta presiune
- Prezinta o capacitate ridicata de preluare a sarcinii
- Stabilitate excelenta impotriva imbatrinirii
- Are proprietati de protectie impotriva coroziunii si oxidarii
- contine aditivi impotriva uzurii si frecarii
- indeplineste cerintele lubrifiantilor de transmisie industriala in conformitate cu DIN 51 517 Part 3, CLP
- indeplineste cerintele AGMA 250.04 si US Steel 224

Caracteristici (Valori tipice)

DIVINOL GWA ISO		150	220	320	460	680	
Culoare		5	5,5	6	5	7,5	DIN ISO 2049
Densitate la 15^{0}C	kg/m^3	895	900	900	905	895	DIN 51 757
Vâscozitate/ 40^{0}C	mm^2/s	150	220	320	460	680	DIN 51 562
Punct de inflamabilitate	^{0}C	>210	> 210	>220	>220	>220	DIN ISO 2592
Punct de curgere	^{0}C	<-15	<-10	<-10	<-10	<-3	DIN ISO 3016
FZG test:	A/8,3/90						

Aplicatii:

DIVINOL ICL este un ulei de transmisie industriala pentru toate angrenajele cu ungere prin circulatie precum transmisii cu bai de cufundare si elicoidale.