**DIVINOL ICL ISO 150**

## Descriere:

- Ulei de transmisie industriala de inalta presiune
- Prezinta o capacitate ridicata de preluare a sarcinii
- Stabilitate excelenta impotriva imbatrinirii
- Are proprietati de protectie impotriva coroziunii si oxidarii
- contine aditivi impotriva uzurii si frecarii
- indeplineste cerintele lubrifiantilor de transmisie industriala in conformitate cu DIN 51 517 Part 3, CLP
- indeplineste cerintele AGMA 250.04 si US Steel 224

## Valori nominale:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Culoare | | 5 | DIN ISO 2049 |
| Densitate la $15^0C$ | $kg/m^3$ | 895 | DIN 51 757 |
| Vâscozitate/ $40^0C$ | $mm^2/s$ | 150 | DIN 51 562 |
| Punct de inflamabilitate | $^0C$ | > 210 | DIN ISO 2592 |
| Punct de curgere | $^0C$ | < -15 | DIN ISO 3016 |
| Sarcina de incarcare Cnf. Brugger FZG test: | $N/mm^2$ A/8,3/90 | 56 | DIN 51 347 |

## Aplicatii:

**DIVINOL ICL ISO 150** este un ulei de transmisie industriala pentru toate angrenajele cu ungere prin circulatie precum transmisii cu bai de cufundare si elicoidale.