DIVINOL ICL
Uleiuri de transmisie industriala

Descriere:

- Ulei de transmisie industriala de inalta presiune
- Prezinta o capacitate ridicata de preluare a sarcinii
- Stabilitate excelenta impotriva imbatrinirii
- Are proprietati de protectie impotriva coroziunii si oxidarii
- contine aditivi impotriva uzurii si frecarii
- indeplineste cerintele lubrifiantilor de transmisie industriala in conformitate cu DIN 51 517 Part 3, CLP
- indeplineste cerintele AGMA 250.04 si US Steel 224

Caracteristici (Valori tipice)

DIVINOL ICL ISO		32	46	68	100	
Culoare		**4**	**5**	**4,5**	**5,5**	**DIN ISO 2049**
Densitate la 15^{0}C	**kg/m^3**	**875**	**880**	**880**	**890**	**DIN 51 757**
Vâscozitate/ 40^{0}C	**mm^2/s**	**32**	**46**	**68**	**100**	**DIN 51 562**
Punct de inflamabilitate	**^{0}C**	**> 200**	**>210**	**>210**	**>210**	**DIN ISO 2592**
Punct de curgere	**^{0}C**	**<-30**	**<-30**	**<-30**	**<-15**	**DIN ISO 3016**
FZG test:	**A/8,3/90**					

Aplicatii:

DIVINOL ICL este un ulei de transmisie industriala pentru toate angrenajele cu ungere prin circulatie precum transmisii cu bai de cufundare si elicoidale.