**DIVINOL ICL ISO 320**

## Descriere:

- Ulei de transmisie industriala de inalta presiune
- Prezinta o capacitate ridicata de preluare a sarcinii
- Reduce frecarea si uzarea
- Stabilitate excelenta impotriva imbatrinirii si stabilitate termica
- Are proprietati de protectie impotriva coroziunii
- indeplineste cerintele lubrifiantilor de transmisie industriala in conformitate cu DIN 51 517 Part 3, CLP
- indeplineste cerintele AISE 224, AGMA 9005-E02 si David Brown S1.53.101

**Caracteristici:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Culoare | | 6 | DIN ISO 2049 |
| Vâscozitate/40$^0$C | mm$^2$/s | 320 | DIN 51 562 |
| Densitate/15$^0$C | kg/m$^3$ | 900 | DIN 51 757 |
| Punct de inflamabilitate | $^0$C | > 220 | DIN ISO 2592 |
| Punct de curgere | $^0$C | < -10 | DIN ISO 3016 |

## Aplicatii:

**DIVINOL ICL ISO 150** este un ulei de transmisie industriala pentru toate angrenajele cu ungere circulara precum si transmisii cu bai de cufundare, transmisii inclinate si cutii de transmisie calde.