DIVINOL VDL ISO 68

Descriere :

- Ulei mineral rafinat de inalta calitate conform DIN 51 506, VCL/VDL 68
- Indeplineste ISO/DP 6743/3,2 DAA-DAB
- Pentru temperaturi de vaporizare de pina la 220^0 C
- Invariabil la procesul de imbatrinire
- Protectie impotriva oxidarii si coroziunii
- Impiedica depunerile de cocs
- Durata prelungita de utilizare

Valori nominale:

Culoare	mai deschisa	1,5	DIN ISO 2049
Densitate la 15^0C kg/m^3		880	DIN 51 757
Vâscozitate/ 40^0C mm^2/s		68	DIN 51 562
Vâscozitate/ 100^0C mm^2/s		8,6	DIN 51 562
Punct de inflamabilitate	^{0}C	> 220	DIN ISO 2592
Punct de curgere	^{0}C	<- 12	DIN ISO 3016

Aplicatii :

DIVINOL VDL ISO 68 este un ulei folosit la lubrifierea utilajelor cu actionare pneumatica, a pompelor de vid , precum si pentru lubrifierea compresoarelor rotative si cu piston suprasolicitate termic.

Zeller+Gmelin
Mineralöle · Druckfarben · Chemie

ZERTIFIZIERTES DIN EN ISO 9001 QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM

Descriere :

- Ulei mineral rafinat de inalta calitate conform DIN 51 506, VCL/VDL 100
- Indeplineste ISO/DP 6743/3,2 DAA-DAB
- Pentru temperaturi de vaporizare de pina la 230^0 C
- Invariabil la procesul de imbatrinire
- Protectie impotriva oxidarii si coroziunii
- Impiedica depunerile de cocs
- Durata prelungita de utilizare

Valori nominale:

Culoare	mai deschisa	1,5	DIN ISO 2049
Densitate la 15^0C kg/m^3		885	DIN 51 757
Vâscozitate/ 40^0C mm^2/s		100	DIN 51 562
Vâscozitate/ 100^0C mm^2/s		11	DIN 51 562
Punct de inflamabilitate	^{0}C	> 230	DIN ISO 2592
Punct de curgere	^{0}C	- 12	DIN ISO 3016

Aplicatii :

DIVINOL VDL ISO 100 este un ulei folosit la lubrifierea utilajelor cu actionare pneumatica, a pompelor de vid , precum si pentru lubrifierea compresoarelor rotative si cu piston suprasolicitate termic.

Zeller+Gmelin
Mineralöle · Druckfarben · Chemie

ZERTIFIZIERTES DIN EN ISO 9001 QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM