DIVINOL SVO
Uleiuri compresor

Descriere :

- invariabile la oxidare
- pe baza de ulei mineral
- protectie marita impotriva coroziunii si imbatranirii
- contine agenti conform cu cerintele fisei tehnice a uleiului VDEW
- indeplinesc cerintele DIN 51515 Teil 1, L-TD
- omologate de AEG-Kanis, Brawn Boveri+Cie, Hitachi, MAN GHH, Sulzer Escher Wyss, Solar Turbines

Caracteristici (Valori tipice)

DIVINOL SVO		32	46	
Culoare		1	1,5	DIN ISO 2049
Densitate la 15^{0}C	kg/m^3	860	870	DIN 51 757
Vâscozitate/ 40^{0}C	mm^2/s	32	46	DIN 51 562
Vâscozitate/ 100^{0}C	mm^2/s	5,3	6,7	DIN 51 562
Indice de vâscozitate		100	100	DIN ISO 2909
Punct de inflamabilitate	^{0}C	> 200	> 200	DIN ISO 2592
Punct de curgere	^{0}C	<- 6	<- 6	DIN ISO 3016

Aplicatii :

Uleiurile **DIVINOL SVO ISO** sunt recomandate pentru lubrifierea compresoarelor de aer
DIVINOL SVO ISO 46 este utilizat in special pentru compresoarele rotative de aer precum turbinele cu aburi si gaz.