DIVINOL SVO ISO 32

Descriere :

- Invariabil la oxidare
- Pe baza de ulei mineral
- Protectie marita impotriva coroziunii si imbatrinirii
- Contine agenti conform cu cerintele fisei tehnice a uleiului VDEW
- Indeplineste cerintele DIN 51 515 Teil 1, L-TD
- Omologat de AEG-Kanis, Brown Boveri+Cie., Hitachi, MAN GHH, Sulzer Escher Wyss, Solar Turbines

Valori nominale:

Culoare	1	DIN ISO 2049
Densitate la 15^0C kg/m^3	860	DIN 51 757
Vâscozitate/ 40^0C mm^2/s	32	DIN 51 562
Vâscozitate/ 100^0C mm^2/s	5,6	DIN 51 562
Indice de vâscozitate	115	DIN ISO 2909
Punct de inflamabilitate ^0C	> 200	DIN ISO 2592
Punct de curgere ^0C	<- 6	DIN ISO 3016

Aplicatii :

DIVINOL SVO ISO 32 este utilizat pentru compresoarele de aer precum turbinele cu aburi si gaz.

Divinol®
by Zeller+Gmelin

Zeller+Gmelin
Mineralöle · Druckfarben · Chemie

ZERTIFIZIERTES DIN EN ISO 9001 QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM

DIVINOL SVO ISO 46

Descriere :

- Invariabil la oxidare
- Pe baza de ulei mineral
- Asigura protectie marita impotriva coroziunii si imbatrinirii
- Contine aditivi in conformitate cu cerintele fisei tehnice a uleiului VDEW
- Indeplineste cerintele DIN 51 515 Teil 1, L-TD
- Omologat de AEG-Kanis, Brown Boveri+Cie., Hitachi, MAN GHH, Sulzer Escher Wyss, Solar Turbines

Valori nominale:

Culoare	1,5	DIN ISO 2049
Densitate la 15^0C kg/m^3	865	DIN 51 757
Vâscozitate/ 40^0C mm^2/s	46	DIN 51 562
Vâscozitate/ 100^0C mm^2/s	6,8	DIN 51 562
Indice de vâscozitate	100	DIN ISO 2909
Punct de inflamabilitate ^{0}C	> 200	DIN ISO 2592

Punct de curgere ^{0}C <- 6 DIN ISO 3016

Aplicatii :

Uleiurile **DIVINOL SVO ISO** sunt recomandate pentru lubrifierea compresoarelor de aer
DIVINOL SVO ISO 46 este utilizat in special pentru compresoarele rotative de aer precum turbinele cu aburi si gaz.

DIVINOL VDL ISO 68

Descriere :

- Ulei pentru compresor de aer, DIN 51 506, VCL/VDL 68
- Indeplineste ISO/DP 6743/3,2 DAA-DAB
- Pentru temperaturi de vaporizare de pina la 220^0 C

- Invariabil la procesul de imbatrinire
- Protectie impotriva oxidarii si coroziunii
- Impiedica depunerile de cocs
- Durata prelungita de utilizabilitate a valvelor compresorului

Valori nominale:

Culoare	mai deschisa	1,5	DIN ISO 2049
Densitate la 15^{0}C kg/m^3		880	DIN 51 757
Vâscozitate/ 40^{0}C mm^2/s		68	DIN 51 562
Vâscozitate/ 100^{0}C mm^2/s		8,6	DIN 51 562
Punct de inflamabilitate	^{0}C	> 220	DIN ISO 2592
Punct de curgere	^{0}C	<- 12	DIN ISO 3016

Aplicatii :

DIVINOL VDL ISO 68 este un ulei pentru compresor folosit la lubrifierea pistoanelor de ridicat si a celor rotative suprasolicitate termic.

Zeller+Gmelin
Mineralöle · Druckfarben · Chemie

ZERTIFIZIERTES DIN EN ISO 9001 QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM

DIVINOL VDL ISO 100

Descriere :

- Ulei pentru compresor de aer, DIN 51 506, VCL/VDL 100
- Indeplineste ISO/DP 6743/3,2 DAA-DAB
- Pentru temperaturi de vaporizare de pina la 220^0 C
- Invariabil la procesul de imbatrinire
- Protectie impotriva oxidarii si coroziunii
- Impiedica depunerile de cocs
- Durata prelungita de utilizabilitate a valvelor compresorului

Valori nominale:

Culoare mai deschisa	1,5	DIN ISO 2049
Densitate la 15^0C kg/m^3	885	DIN 51 757
Vâscozitate/ 40^0C mm^2/s	100	DIN 51 562
Vâscozitate/ 100^0C mm^2/s	11	DIN 51 562
Punct de inflamabilitate ^{0}C	> 230	DIN ISO 2592
Punct de curgere ^{0}C	- 12	DIN ISO 3016

Aplicatii :

DIVINOL VDL ISO 100 este un ulei pentru compresor folosit la lubrifierea pistoanelor de ridicat si a celor rotative suprasolicitate termic.

Zeller+Gmelin
Mineralöle · Druckfarben · Chemie

ZERTIFIZIERTES DIN EN ISO 9001 QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM

DIVINOL VDL ISO 150

Descriere :

- Ulei pentru compresor de aer, DIN 51 506, VCL/VDL 150
-
- Indeplineste ISO/DP 6743/3,2 DAA-DAB
- Pentru temperaturi de vaporizare de pina la 220^0 C
- Invariabil la procesul de imbatrinire
- Protectie impotriva oxidarii si coroziunii
- Impiedica depunerile de cocs
- Durata prelungita de utilizabilitate a valvelor compresorului

Valori nominale:

Culoare	mai deschisa	1,5	DIN ISO 2049
Densitate la 15^0C kg/m^3		885	DIN 51 757
Vâscozitate/ 40^0C mm^2/s		150	DIN 51 562
Vâscozitate/ 100^0C mm^2/s		14,5	DIN 51 562
Punct de inflamabilitate	^{0}C	> 230	DIN ISO 2592
Punct de curgere	^{0}C	- 12	DIN ISO 3016

Aplicatii :

DIVINOL VDL ISO 150 este un ulei pentru compresor folosit la lubrifierea pistoanelor de ridicat si a celor rotative suprasolicitate termic.

Divinol®
by Zeller+Gmelin

Zeller+Gmelin
Mineralöle · Druckfarben · Chemie

ZERTIFIZIERTES DIN EN ISO 9001 QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM

DIVINOL GWA ISO 220

Descriere:

- Ulei mineral rafinat de calitate exceptionala
- Stabilitate excelenta impotriva imbatrinirii
- Nu contine zinc
- Protectie impotriva coroziunii si oxidarii
- contine aditivi impotriva uzurii si frecarii
- indeplineste cerintele lubrifiantilor in conformitate cu DIN 51 517 Part 3, CLP

Valori nominale:

Culoare		mai deschisa 4,5	DIN ISO 2049
Densitate la 15^0C	kg/m^3	900	DIN 51 757
Vâscozitate/ 40^0C	mm^2/s	220	DIN 51 562
Punct de inflamabilitate	^0C	> 230	DIN ISO 2592
Punct de curgere	^0C	<-10	DIN ISO 3016

Aplicatii:

DIVINOL GWA ISO 220 este un ulei de transmisie industriala folosit pentru angrenaje ce opereaza in conditii severe – suprasolicitate termic si mecanic.
Este deasemenea utilizat pentru masini de fabricat hirtie, calandre si cuptoare rotative.