DIVINOL VDL ISO 68, 100, 150
Uleiuri compresor

Descriere :

- ulei pentru compresor de aer DIN 51506 VCL/VDL
- Indeplinesc ISO/DP 6743/3,2 DAA-DAB
- Pentru temperaturi de vaporizare de pina la 220^0 C
- Invariabile la procesul de imbatrinire
- Protectie impotriva oxidarii si coroziunii
- Impiedica depunerile de cocs
- Durata prelungita de utilizabilitate a valvelor compresorului

Caracteristici

DIVINOL VDL		68	100	150		
Culoare		1,5	1,5	1,5	DIN ISO 2049	
Densitate/15^0C	kg/m^3		880	885	885	DIN 51 757
Vâscozitate/40^0C	mm^2/s		68	100	150	DIN 51 562
Vâscozitate/100^0C	mm^2/s	8,6	11	14,5	DIN 51 562	
Punct de inflamabilitate		^{0}C	> 220	>230	>230	DIN ISO 2592
Punct de curgere	^{0}C	<- 12	-12	-12		DIN ISO 3016
Indice de vascozitate			cca.95			DIN ISO 2909
Propriatati de spumare		n.Sec II	10/0			ASTM D 892
Coroziune pe lama de Cu			1-100A3			DIN 51759
Coroziune pe lama de otel			0			DIN ISO 7120
TAN	KOH/g	1.7mg			DIN 51 588	
Timp de emulsionare		40/40/0				DIN 51 599

Aplicatii :

Uleiurile pentru compresor DIVINOL VDL sunt folosite la lubrifierea pistoanelor de ridicat si a celor rotative suprasolicitate termic.