DIVINOL VDL ISO 68
Ulei compresor

Descriere :

- Ulei pentru compresor de aer DIN 51506 VCL/VDL
- Indeplineste ISO/DP 6743/3,2 DAA-DAB
- Pentru temperaturi de vaporizare de pina la 220^0 C
- Invariabil la procesul de imbatrinire
- Protectie impotriva oxidarii si coroziunii
- Impiedica depunerile de cocs
- Durata prelungita de utilizabilitate a valvelor compresorului

Caracteristici

Culoare		1,5	DIN ISO 2049	
Densitate/15^0C	kg/m^3	880	DIN 51 757	
Vâscozitate/40^0C	mm^2/s	68	DIN 51 562	
Vâscozitate/100^0C	mm^2/s	8,6	DIN 51 562	
Punct de inflamabilitate		^{0}C	> 220	DIN ISO 2592
Punct de curgere	^{0}C	<- 12	DIN ISO 3016	
Indice de vascozitate		cca.95	DIN ISO 2909	
Proprietati de spumare		n.Sec II	10/0	ASTM D 892
Coroziune pe lama de Cu		1-100A3		DIN 51759
Coroziune pe lama de otel		0	DIN ISO 7120	
TAN	KOH/g	1.7mg	DIN 51 588	
Timp de emulsionare	40/40/0		DIN 51 599	

Aplicatii :
Uleiurile pentru compresor DIVINOL VDL sunt folosite la lubrifierea pistoanelor de ridicat si a celor rotative suprasolicitate termic.

Zeller+Gmelin
Mineralöle · Druckfarben · Chemie