1.

DIVINOL TRAFOOIL SPEZIAL

Descriere:

Divinol Trafooil Spezial este un ulei de transformator ce indeplineste cerintele DIN 57 370, part 1, version December 1970, pe baza de ulei mineral utilizabil pentru transformator, convertor si schimbator.

Aceasta norma este atat o cerinta a VDE in conformitate cu VDE 0022 cat si cerinta VDE inclusa sub numarul 0370, part 1/12.78.

Valori nominale:

Culoare	mai deschisa	5, 0	DIN ISO 2049
Densitate la 15^{0}C	kg/m^3	875	DIN 51 757
Vâscozitate 20^{0}C	mm^2/s	20	DIN 51 562
Punct de curgere	^{0}C	<-45	DIN ISO 3016
Punct de inflamabilitate	^{0}C	>140	DIN ISO 51 551
Factor dispersie (tan Delta)/90^0 C		sub 0,005	
forta disruptiva cnf. VDE KV/2,5 mm		55	

Aplicatii:
Divinol Trafooil Spezial este utilizat pentru a evita buclele dielcetrice intre partile incinse, pentru a elimina formarea arcului electric la schimbatoare si pentru a disipa caldura aparuta. Datorita calitatilor sale produsul respecta cerintele speciale privind stabilitatea impotriva oxidarii.

2.
3.

DivinoL®

by Zeller+Gmelin

Zeller+Gmelin

ZERTIFIZIERTES

DIN EN ISO 9001