DIVINOL MULTIDRAW 65

Descriere:

- ulei complet sintetic pentru operatii de stantare si ambutisare
- limpede
- emana un miros foarte slab sprcific

Caracteristici:

Densitate/15^{0}C	kg/m^3	760	DIN 51 757
Punct de inflamabilitate	° C	> 61	DIN EN ISO 2719
Rata de evaporare (Eter=1)		65	

Aplicatii:

DIVINOL MULTIDRAW 65 este folosit pentru prelucrarea profilelor de aluminiu (ex.: in centrele pentru prelucrari rapide), pentru fabricarea usilor si ferestrelor.

DIVINOL MULTIDRAW 65 este folosit ca atare sau in combinatie cu DIVINOL MULTIDRAW AL 9635.

DIVINOL MULTIDRAW 65 se evapora foarte repede si fara reziduri, pentru ca are o rata buna de evaporare.

Nota: Produsul contine combinatii de solventi, nu contine hidrocarburi clorurate.

Metode tehnice de protectie:

DIVINOL MULTIDRAW 65 se poate evapora si produce amestecuri inflamabile peste punctul de aprindere.

In timpul utilizarii produsului, a se evita prezenta oricarei surse de aprindere, avand in vedere formarea de aerosoli usor inflamabili !